

Ficha de dados de produto

OL 350 EN *



Sistema de abertura e de bloqueio para janelas basculantes, rebatíveis, inclinadas e giratórias que abrem para dentro

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ventilação natural (230 V)
- Abrem e bloqueiam janelas que abrem para dentro com folhas oscilantes, rebatíveis e giratórias
- Montagem em janelas de madeira, plástico ou janelas metálicas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Solução de sistema com motor elétrico de fuso E 350 N e um conjunto de consolas com bloqueio
- Bloqueio mecânico na aresta de fecho principal através do motor de fuso
- Grande amplitude de abertura com curso pequeno do fuso
- Apenas possível operação solo

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	OL 350 EN *
Espaço necessário (mín.)	Lado da tranca: 32 mm, lado do motor: 48 mm
Medidas permitidas da aresta de fecho principal Solo para caixilhos de madeira e de alumínio	360 - 1200 mm
Dimensões permitidas da aresta de fecho principal Solo para caixilhos de plástico	360 - 800 mm
Alturas das folhas Solo e Syncro	520 - 1700 mm
Força de compressão (máx.)	750 N
Força de pressão	750 N
Força de tração	750 N
Peso de enchimento (máx.)	30 kg/m ²
Tensão em operação	230 V ± 10 %
Tensão de serviço	230 V
Consumo elétrico	0.15 A
Consumo de potência	35 W
Secção transversal mín. do fio	0.75 m ²
Número de condutores	3 condutores
Temperatura de serviço	-20 - 70 °C
Tipo de proteção	IP65
Classe de proteção	II
Bloqueio e esquadro adicional	Sim
Desconexão da posição final saliente	Eletromecânico
Desconexão da posição final recolhida	Eletromecânico
Desligamento de sobrecarga	Sim
Compatível com KNX	Não
Janelas basculantes PARA DENTRO montagem do marco	Sim
Janelas giratórias PARA DENTRO montagem do marco	Sim
Janelas rebatíveis PARA DENTRO montagem do marco	Sim

**VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA**

Designação	N.º de ident.	Cor	Curso	Tensão de serviço
OL 350 EN	087925	EV1	150 mm	230 V
OL 350 EN	087920	EV1	100 mm	230 V
OL 350 EN	087935	EV1	300 mm	230 V
OL 350 EN	087938	branco RAL 9016	300 mm	230 V
OL 350 EN	087930	EV1	200 mm	230 V
OL 350 EN	087923	branco RAL 9016	100 mm	230 V
OL 350 EN	087933	branco RAL 9016	200 mm	230 V
OL 350 EN	087928	branco RAL 9016	150 mm	230 V

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.