

Ficha de dados de produto

OL 360 EN *



Sistema de abertura e de bloqueio para janelas basculantes, rebatíveis e giratórias que abrem para fora

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ventilação natural (230 V) na zona da fachada
- Abrem e bloqueiam de janelas que abrem para fora com folhas basculantes, rebatíveis e giratórias
- Montagem em janelas de madeira, plástico ou janelas metálicas
- Montagem da folha

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Solução de sistema com motor elétrico de fuso E 350 N e um conjunto de consolas com bloqueio
- Bloqueio mecânico na aresta de fecho principal através do motor de fuso
- Grande amplitude de abertura com curso pequeno do fuso
- Apenas possível operação solo

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	OL 360 EN *
Espaço necessário (mín.)	Perfil da folha: mín. 33 mm, perfil de disfarce: min. 45 mm
Medidas permitidas da aresta de fecho principal Solo para caixilhos de madeira e de alumínio	430 - 1.200 mm
Dimensões permitidas da aresta de fecho principal Solo para caixilhos de plástico	430 - 800 mm
Alturas das folhas Solo e Syncro	600 - 1.600 mm
Força de compressão (máx.)	750 N
Força de pressão	750 N
Força de tração	750 N
Peso de enchimento (máx.)	30 kg/m ²
Tensão em operação	230 V ± 10 %
Tensão de serviço	230 V
Consumo elétrico	0.15 A
Consumo de potência	35 W
Secção transversal mín. do fio	1.5 mm ²
Número de condutores	3 condutores
Temperatura de serviço	-20 - 70 °C
Tipo de proteção	IP65
Classe de proteção	II
Bloqueio e esquadro adicional	Sim
Desconexão da posição final saliente	Eletromecânico
Desconexão da posição final recolhida	Eletromecânico
Desligamento de sobrecarga	Sim
Compatível com KNX	Não
Janelas basculantes PARA FORA montagem da folha	Sim
Janelas giratórias PARA FORA montagem da folha	Sim
Janelas rebatíveis PARA FORA montagem da folha	Sim

**VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA**

Designação	N.º de ident.	Cor	Curso	Tensão de serviço
OL 360 EN	088055	EV1	150 mm	230 V
OL 360 EN	088070	branco RAL 9016	300 mm	230 V
OL 360 EN	088058	branco RAL 9016	150 mm	230 V
OL 360 EN	088067	EV1	300 mm	230 V
OL 360 EN	088060	EV1	200 mm	230 V
OL 360 EN	088064	branco RAL 9016	200 mm	230 V

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.