

Ficha de dados de produto Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120



Perfil de distância para montagem na parede Levolan 60/120

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- → Para montagem na parede
- → Para ferragem de corrediça Levolan
- → Para pesos de folha até 120 kg

Perfil de distância à parede Levolan 60 **SEZE** 120



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

→ Perfil de distância para ferragem de corrediça Levolan na montagem na parede

DADOS TÉCNICOS

Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120 Nome de venda

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	157993	ldêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147571	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147557	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120 *	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147559	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147572	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147558	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	configurado conforme pedido do cliente	147573	
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	157991	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147560	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147556	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147555	EV1

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com 2024-03-30T04:18:30Z