

Ficha de dados de produto

Mala de colocação em funcionamento para IQ windowdrive



Para a colocação em funcionamento e parametrização dos motores de janela IQ windowdrive

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Colocação em funcionamento e parametrização rápida e simples dos automatismos das janelas IQ windowdrive com LIN-BUS
- Para colocação em funcionamento dos automatismos de 24 V da GEZE e para a parametrização dos automatismos IQ windowdrive através de ST 220



Mala de colocação em funcionamento para IQ windowdrive

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Solução autónoma compacta em mala portátil
- Bateria integradas para uma colocação em funcionamento simples dos automatismos sem ligação à corrente no local
- Ligação de 230 V para carregar e modo contínuo
- Modo de alarme e ventilação para uma “inspeção” atempada de janelas automatizadas na obra
- Possibilidade de ligação para terminal de serviço ST 220 para uma fácil parametrização dos automatismos IQ windowdrive
- A corrente de saída máx. de 5,5 A permite a colocação em funcionamento de conjuntos Synchro com vários automatismos
- Indicação do consumo elétrico

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda

Mala de colocação em funcionamento para IQ windowdrive

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tensão de alimentação
Mala de colocação em funcionamento para GEZE IQ windowdrive	para colocar automatismos de janelas de 24 V em funcionamento e para parametrizar os automatismos IQ windowdrive juntamente com o ST 220	142586	prateado	100 - 240 V AC