

Ficha de dados de produto

GC 365



Sensores combinados para a ativação e proteção de portas de correr automáticas com quatro configurações ajustáveis da cortina de luz

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ativação e proteção de portas de correr automáticas
- Portas interiores e exteriores

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sensor de movimento por radar com cortina de luz infravermelha e deteção de presença de terceiros
- Deteção eficaz até uma altura de montagem de 3 500 mm
- Quatro configurações ajustáveis da cortina de luz sem prismas de luz adicionais
- Graças à ampla área de deteção no chão, são necessários menos sensores
- A função Lookback protege a área entre as folhas da porta durante o tempo em que está aberta
- As indicações relativas à montagem e parametrização encontram-se diretamente na caixa de sensores
- Todas as configurações podem ser comodamente feitas pelo interruptor DIP

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	GC 365
Dimensões	267 x 61 x 38 mm
Tecnologia	Raios de ondas de radar eletromagnéticas/raios de infravermelhos ativos
Quantidade de detetores de infravermelhos ativos	3
Tensão de serviço	12-30 V CC / 12-24 V CA
Corrente de serviço	100 mA
Tipo de proteção	IP54
Tipo de ligação de cabo	Conector de encaixe do sistema
Comprimento do cabo de ligação	3000 mm
Altura de montagem (mín.)	2000 mm
Altura de montagem (máx.)	3500 mm
Peso	270 g
Temperatura de serviço	-20 - 55 °C
Humidade do ar	0-80 % relativo, não condensante
Conformidade com as normas	DIN 18650, EN 16005

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Saída
Sensor combinado GC 365 R	Sensores combinados para a ativação e proteção de portas de correr automáticas	160283	preto	267 x 61 x 38 mm	Contacto de relé sem potencial
Sensor combinado GC 365 SF	Detector combinado para controlo e salvaguarda de portas de correr automáticas no sentido da fuga	160284	preto	267 x 61 x 38 mm	

ACESSÓRIOS

ÂNGULO DE FIXAÇÃO AO TETO GC 365 / GC 341

Para fixação do sensor ao teto



Designação	N.º de ident.	Cor
Ângulo de fixação ao teto GC 365 / GC 341	160286	preto

CONJUNTO DE MONTAGEM NO TETO GC 365 / GC 341

Conjunto de montagem para aplicação do detetor no teto



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Conjunto de montagem no teto GC 365 / GC 341	Conjunto de montagem para integração do detetor no teto	160288	preto	328 x 48 x 51 mm

COBERTURA GC 365 / GC 341

Protege o sensor em instalações no exterior



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Cobertura para GC 365 / GC 341	Proteção contra a precipitação no exterior	160287	preto	325 x 69 x 71 mm