Ficha de dados de produto

Conjunto de calha deslizante R BG TS 5000 ECwire *

Com imobilização elétrica, central de deteção de fumo ECwire, alavanca, detetores de fumo de teto, lado contrário da dobradiça

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de uma folha
- Sistemas de abertura fixa com imobilização integrada e interruptor de fumo
- Montagem no lado contrário da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda

Conjunto de calha deslizante R BG TS 5000 ECwire *

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fonte de alimentação para tensão de alimentação 230 V
- Interruptor de fumaça com ajuste do valor crítico de alarme, indicação da sujidade e tecla de liberação invisível para testes
- Força de retenção da imobilização eletromagnética ajustável progressivamente
- Deteção de fumo adicionais na embalagem contêm
- Compensação da altura de +/- 2 mm

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Conjunto de calha deslizante R BG TS 5000 ECwire *
Tensão de alimentação	230 V AC
Tensão de entrada	230 V CA
Frequência da tensão de alimentação	50/60 Hz
Tempo de ativação	100 %
Tipo de proteção	IP20
Conformidade com as normas	EN 1155
Homologações	Homologação geral de construção DIBt como sistema de abertura fixa
Comprimento	745 mm
Largura	55 mm
Altura	30 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Elétrico
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	80 °
Interruptor de fumo integrado	Sim
Indicação de sujidade	Sim
Ajuste do valor crítico de alarme	Sim
Fonte de alimentação integrada	Sim
Possibilidade de correção da altura	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tensão de alimentação	Dimensões
Calha deslizante R BG TS 5000 ECwire *	com imobilização elétrica, central de deteção de fumo integrada ECwire para uma cablagem mais fácil com técnica de dois fios, incl. alavanca e 2 uni. detetores de fumo no teto tipo GC 162 (branco)	155002	conforme RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

Conjunto de calha deslizante R BG TS 5000 ECwire *

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tensão de alimentação	Dimensões
Calha deslizante R BG TS 5000 ECwire	com imobilização elétrica, central de deteção de fumo integrada ECwire para uma cablagem mais fácil com técnica de dois fios, incl. alavanca e 2 uni. detetores de fumo no teto tipo GC 162 (branco)	155003	Idêntico ao aço inoxidável	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Calha deslizante R BG TS 5000 ECwire *	com imobilização elétrica, central de deteção de fumo integrada ECwire para uma cablagem mais fácil com técnica de dois fios, incl. alavanca e 2 uni. detetores de fumo no teto tipo GC 162 (branco)	155001	branco RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Calha deslizante R BG TS 5000 ECwire *	com imobilização elétrica, central de deteção de fumo integrada ECwire para uma cablagem mais fácil com técnica de dois fios, incl. alavanca e 2 uni. detetores de fumo no teto tipo GC 162 (branco)	155000	prateado	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

ACESSÓRIOS

LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas

Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAGEM

PLACA DE MONTAGEM *

Para calha deslizante R BG

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, calha deslizante BG	Para calha deslizante R BG	123311	prateado
Placa de montagem, calha deslizante BG	Para calha deslizante R BG	123312	conforme RAL

Conjunto de calha deslizante R BG TS 5000 ECwire *

ÂNGULO DO LINTEL *

para calha deslizante R

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	para calha deslizante R	123325	conforme RAL
Ângulo do lintel	para calha deslizante R	123324	prateado

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.