Ficha de dados de produto

FTV 320 *

Bloqueio da porta da saída de emergência para portas em saídas de emergência

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Bloqueio conforme EltVTR de uma porta de emergência contra uma passagem não autorizada
- Portas de uma e duas folhas
- A montagem na arquitrave ou folha da porta proporciona uma estética organizada
- Aplicável em inúmeras outras soluções de segurança, que requerem um princípio de corrente de repouso

FTV 320 *

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O mecanismo de trinco em cruz único garante um bloqueio seguro
- O contacto de resposta integrado proporciona uma monitorização eficaz da porta
- A monitorização de sabotagem integrada garante o bloqueio contra manipulação
- Inúmeros escudos planos e acessórios fornecem soluções para quase todas as situações de porta

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	FTV 320 *
Largura	15 mm
Altura	138 mm
Profundidade	37 mm
Tipo de montagem	no caixilho da porta, na folha da porta
Temperatura de serviço	-20 - 60 °C
Tipo de proteção	IP30
Tensão de serviço	24 V DC
Consumo elétrico	100 mA
Cumpre a diretiva relativa aos bloqueios elétricos de portas em saídas de emergência	Sim
Corresponde à EN 13637	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões do escudo	Dimensões	Tensão de serviço
Bloqueio da porta de saída FTV 320 *	Escudo plano 22 x 220 x 3 mm, retangular / para portas de caixilho tubular / Escudo plano pré-montado / Direção DIN: L/R universal / Dimensões FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Versão: Corrente de repouso / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico bloqueado: 100 mA / Resistência ao arrombamento: mín. 5 kN / Pré-carga da lingueta: mín. 3 kN / Temperatura de serviço: -20 até +60 °C	158907	22 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Bloqueio da porta de saída FTV 320 *	Escudo plano 24 x 200 x 3 mm, retangular / para portas de caixilho tubular / Escudo plano pré-montado / Direção DIN: L/R universal / Dimensões FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Versão: Corrente de repouso / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico bloqueado: 100 mA / Resistência ao arrombamento: mín. 5 kN / Pré-carga da lingueta: mín. 3 kN / Temperatura de serviço: -20 até +60 °C	158908	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

FTV 320 *

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões do escudo	Dimensões	Tensão de serviço
Bloqueio da porta de saída FTV 320 *	Escudo plano 20 x 200 x 3 mm, redondo / para portas de folha completa (madeira) / Escudo plano pré-montado / Direção DIN: L/R universal / Dimensões FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Versão: Corrente de repouso / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico bloqueado: 100 mA / Resistência ao arrombamento: mín. 5 kN / Pré-carga da lingueta: mín. 3 kN / Temperatura de serviço: -20 até +60 °C	158906	20 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Bloqueio da porta de saída FTV 320 *	Escudo plano 30 x 200 x 3 mm, retangular para portas de caixilho tubular / Escudo plano pré-montado / Direção DIN: L/R universal / Dimensões FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Versão: Corrente de repouso / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico bloqueado: 100 mA / Resistência ao arrombamento: mín. 5 kN / Pré-carga da lingueta: mín. 3 kN / Temperatura de serviço: -20 até +60 °C	158911	30 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Bloqueio da porta de saída FTV 320 *	Escudo plano com guia do engate 35 x 200 x 3 mm, angular, variante de substituição FTÖ 331 / Escudo plano pré-montado / Direção DIN: L/R universal / Dimensões FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Versão: Corrente de repouso / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico bloqueado: 100 mA / Resistência ao arrombamento: mín. 5 kN / Pré-carga da lingueta: mín. 3 kN / Temperatura de serviço: -20 até +60 °C	158914	35 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Bloqueio da porta de saída FTV 320 *	Escudo plano angular 30 x 48 x 220 x 3 mm, retangular / Variante de substituição FTÖ 331 / Escudo plano pré-montado / Direção DIN: L/R universal / Dimensões FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Versão: Corrente de repouso / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico bloqueado: 100 mA / Resistência ao arrombamento: mín. 5 kN / Pré-carga da lingueta: mín. 3 kN / Temperatura de serviço: -20 até +60 °C	158912	30 x 48 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Bloqueio da porta de saída FTV 320 *	Escudo plano 28 x 200 x 3 mm, retangular / para portas de caixilho tubular / Escudo plano pré-montado / Direção DIN: L/R universal / Dimensões FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Versão: Corrente de repouso / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico bloqueado: 100 mA / Resistência ao arrombamento: mín. 5 kN / Pré-carga da lingueta: mín. 3 kN / Temperatura de serviço: -20 até +60 °C	158910	28 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Bloqueio da porta de saída FTV 320 *	Escudo plano 24 x 200 x 3 mm, redondo / para portas de folha inteira (aço) / Escudo plano pré-montado / Direção DIN: L/R universal / Dimensões FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Versão: Corrente de repouso / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico bloqueado: 100 mA / Resistência ao arrombamento: mín. 5 kN / Pré-carga da lingueta: mín. 3 kN / Temperatura de serviço: -20 até +60 °C	158909	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Bloqueio da porta de saída FTV 320 *	Escudo plano 25 x 200 x 3 mm, angular, variante de substituição FTÖ 331 / Escudo plano pré-montado / Direção DIN: L/R universal / Dimensões FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Versão: Corrente de repouso / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico bloqueado: 100 mA / Resistência ao arrombamento: mín. 5 kN / Pré-carga da lingueta: mín. 3 kN / Temperatura de serviço: -20 até +60 °C	158913	25 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

FTV 320 *

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.