

# Ficha de dados de produto

# Guia de roletes

# Powerturn / Powerturn F



Para montagem de topo no lado da dobradiça ou no lado  
contrário da dobradiça com guia de roletes

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Profundidade da ombreira de 0 - 200 mm
- Estão autorizadas portas corta-fogo até uma profundidade de ombreira de 100 mm



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ângulo de abertura dependente da profundidade da ombreira
- Compatível com limitador da abertura integrado
- Perfil especial para o rolete não saltar

## DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Guia de roletes Powerturn / Powerturn F
porta que abre para a esquerda	Sim
porta que abre para a direita	Sim

## VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tipo de montagem
Guia de roletes Powerturn (F)	Para montagem de topo no lado contrário da dobradiça, comprimento 691 mm, comprimento da alavanca 450 mm	153813	conforme RAL	Montagem de topo lado contrário da dobradiça
Guia de roletes Powerturn (F)	Para montagem de topo no lado contrário da dobradiça, comprimento 691 mm, comprimento da alavanca 450 mm	153812	EV1	Montagem de topo lado contrário da dobradiça
Guia de roletes Powerturn (F)	Para montagem de topo no lado da dobradiça, comprimento 691 mm, comprimento da alavanca 330 mm	153790	conforme RAL	Montagem de topo no lado da dobradiça
Guia de roletes Powerturn (F)	Para montagem de topo no lado da dobradiça, comprimento 691 mm, comprimento da alavanca 330 mm	153787	EV1	Montagem de topo no lado da dobradiça