Ficha de dados de produto

Tirante Powerturn / Powerturn F

Para montagem de topo e da folha da porta até uma profundidade de ombreira de 560 m

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas batentes de uma ou duas folhas
- Tipos de montagem - de topo e da folha da porta
- Estão autorizadas portas corta-fogo até uma profundidade de ombreira de 300 mm

Tirante Powerturn / Powerturn F

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ajuste progressivo da profundidade da ombreira
- Disponível em prateado ou RAL

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Tirante Powerturn / Powerturn F

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Tirante Powerturn / Powerturn F	Comprimento 245 mm para uma profundidade de ombreira de / 20 mm até 160 mm com tirante de sensores, / -30 mm até 110 mm sem tirante de sensores	154707	EV1
Tirante Powerturn / Powerturn F	Comprimento 645 mm para uma profundidade de ombreira de / 420 mm até 560 mm com tirante de sensores, / 370 mm até 510 mm sem tirante de sensores	154721	conforme RAL
Tirante Powerturn / Powerturn F	Comprimento 245 mm para uma profundidade de ombreira de / 20 mm até 160 mm com tirante de sensores, / -30 mm até 110 mm sem tirante de sensores	154709	conforme RAL
Tirante Powerturn / Powerturn F	Comprimento 445 mm para uma profundidade de ombreira de / 220 mm até 360 mm com tirante de sensores, / 170 mm até 310 mm sem tirante de sensores	154714	EV1
Tirante Powerturn / Powerturn F	Comprimento 545 mm para uma profundidade de ombreira de / 320 mm até 460 mm com tirante de sensores, / 270 mm até 410 mm sem tirante de sensores	154717	EV1
Tirante Powerturn / Powerturn F	Comprimento 445 mm para uma profundidade de ombreira de / 220 mm até 360 mm com tirante de sensores, / 170 mm até 310 mm sem tirante de sensores	154715	conforme RAL
Tirante Powerturn / Powerturn F	Comprimento 545 mm para uma profundidade de ombreira de / 320 mm até 460 mm com tirante de sensores, / 270 mm até 410 mm sem tirante de sensores	154718	conforme RAL
Tirante Powerturn / Powerturn F	Comprimento 645 mm para uma profundidade de ombreira de / 420 mm até 560 mm com tirante de sensores, / 370 mm até 510 mm sem tirante de sensores	154720	EV1
Tirante Powerturn / Powerturn F	Comprimento 215 mm para uma profundidade de ombreira de / -10 mm até 130 mm com tirante de sensores, / -30 mm até 80 mm sem tirante de sensores	165818	EV1
Tirante Powerturn / Powerturn F	Comprimento 215 mm para uma profundidade de ombreira de / -10 mm até 130 mm com tirante de sensores, / -30 mm até 80 mm sem tirante de sensores	159376	conforme RAL
Tirante Powerturn / Powerturn F	Comprimento 345 mm para uma profundidade de ombreira de / 120 mm até 260 mm com tirante de sensores, / 70 mm até 210 mm sem tirante de sensores	154712	conforme RAL
Tirante Powerturn / Powerturn F	Comprimento 345 mm para uma profundidade de ombreira de / 120 mm até 260 mm com tirante de sensores, / 70 mm até 210 mm sem tirante de sensores	154711	EV1