

Ficha de dados de produto

Corpo de fecho TS

5000 E Hy 3-6



Elemento base com alavanca de movimento livre para mola de calha deslizante
EN 3-6 com função Free Swing elétrica e alavanca de movimento livre

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- Montagem da folha da porta lado da dobradiça
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado com movimento livre
- Acessos sem barreiras conforme a DIN 18040

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Força de fecho ajustável progressiva na frente do EN3-6
- A indicação da força de fecho proporciona o ajuste correto
- Velocidade de fecho ajustável pelo lado através da válvula
- Batente ajustável pelo lado através da válvula
- Função Free Swing elétrica
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- Tensão de alimentação 24 V CC

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho TS 5000 E Hy 3-6
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Tensão de entrada	24 V CC
Consumo elétrico	1 W
Tempo de ativação	100 %
Ondulação residual	20 %
Tipo de proteção	IP20
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Adequação portas corta-fogo	Sim
Comprimento	327 mm
Largura	46 mm
Altura	60 mm
Área de movimento livre	85 ° - 160 °
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	Não
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Imobilização	Elétrico, para função Free Swing
Interruptor de fumo integrado	Não

Corpo de fecho TS 5000 E Hy 3-6



VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Direção DIN
Mola GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Força de fecho EN 3-6, montagem da folha da porta no lado da dobradiça, com função free swing elétrica e alavanca de movimento livre com função de engate conforto	162082	Idêntico ao aço inoxidável	327 x 46 x 60 mm	esquerda/direita
Mola GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Força de fecho EN 3-6, montagem da folha da porta no lado da dobradiça, com função free swing elétrica e alavanca de movimento livre com função de engate conforto	155476	conforme RAL	327 x 46 x 60 mm	esquerda/direita
Mola GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Força de fecho EN 3-6, montagem da folha da porta no lado da dobradiça, com função free swing elétrica e alavanca de movimento livre com função de engate conforto	160328	branco RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	esquerda/direita
Mola GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Força de fecho EN 3-6, montagem da folha da porta no lado da dobradiça, com função free swing elétrica e alavanca de movimento livre com função de engate conforto	155475	prateado	327 x 46 x 60 mm	esquerda/direita