

# Ficha de dados de produto

# Embalagem completa

# TS 5000 EFS



Mola de porta de calha deslizante EN 3-6 com função Free Swing elétrica

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- Montagem da folha da porta lado da dobradiça
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado com movimento livre
- Acessos sem barreiras conforme a DIN 18040

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Força de fecho progressiva ajustável pela frente
- A indicação da força de fecho proporciona o ajuste correto
- Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- Batente ajustável pela frente através de válvula
- Função Free Swing elétrica
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- Tensão de alimentação 24 V CC

**DADOS TÉCNICOS**

Nome de venda	Embalagem completa TS 5000 EFS
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Tensão de entrada	24 V CC
Consumo elétrico	1 W
Tempo de ativação	100 %
Ondulação residual	20 %
Tipo de proteção	IP20
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Adequação portas corta-fogo	Sim
Placa de montagem com esquema de acordo com a adenda EN 1154	Sim
Comprimento	327 mm
Largura	47 mm
Altura	60 mm
Área de movimento livre	85 ° - 160 °
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	Não
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Elétrico, para função Free Swing
Interruptor de fumo integrado	Não

# Embalagem completa TS 5000 EFS



## VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
GEZE TS 5000 EFS	Embalagem complexa, força de fecho EN 3-6, montagem da folha da porta no lado da dobradiça, com função free swing elétrica, com calha deslizante e alavanca com função de engate conforto	162084	Idêntico ao aço inoxidável	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Embalagem complexa, força de fecho EN 3-6, montagem da folha da porta no lado da dobradiça, com função free swing elétrica, com calha deslizante e alavanca com função de engate conforto	155478	conforme RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Embalagem complexa, força de fecho EN 3-6, montagem da folha da porta no lado da dobradiça, com função free swing elétrica, com calha deslizante e alavanca com função de engate conforto	155477	prateado	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Embalagem complexa, força de fecho EN 3-6, montagem da folha da porta no lado da dobradiça, com função free swing elétrica, com calha deslizante e alavanca com função de engate conforto	162083	branco RAL 9016	327 x 47 x 60 mm	1400 mm