

Ficha de dados de produto

Embalagem completa

TS 5000 EFS



Mola de porta de calha deslizante EN 3-6 com função Free Swing elétrica

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- Montagem de topo no lado da dobradiça
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado com movimento livre
- Acessos sem barreiras conforme a DIN 18040

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Força de fecho progressiva ajustável pela frente
- A indicação da força de fecho proporciona o ajuste correto
- Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- Batente ajustável pela frente através de válvula
- Função Free Swing elétrica
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- Tensão de alimentação 24 V CC

DADOS TÉCNICOS

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nome de venda | Embalagem completa TS 5000 EFS |
| Largura da folha (máx.) | 1400 mm |
| Tipo de montagem | Montagem de topo no lado da dobradiça |
| Ângulo de abertura (máx.) | 180 ° |
| Mesma versão DIN-L e DIN-R | Sim |
| Tensão de entrada | 24 V CC |
| Consumo elétrico | 1 W |
| Tempo de ativação | 100 % |
| Ondulação residual | 20 % |
| Tipo de proteção | IP20 |
| Conformidade com as normas | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155 |
| Adequação portas corta-fogo | Sim |
| Placa de montagem com esquema de acordo com a adenda EN 1154 | Sim |
| Comprimento | 327 mm |
| Largura | 47 mm |
| Altura | 60 mm |
| Área de movimento livre | 85 ° - 160 ° |
| Força de fecho regulável | Sim, progressiva |
| Velocidade de fecho regulável | Sim |
| Batente final regulável | Sim, através da válvula |
| Amortecimento de abertura integrado | Não |
| Posição do ajuste da força de fecho | Frente |
| Indicação ótica da força de fecho | Sim |
| Válvula de segurança contra sobrecarga | Sim |
| Válvulas termo-estabilizadas | Sim |
| Imobilização | Elétrico, para função Free Swing |
| Interruptor de fumo integrado | Não |

Embalagem completa TS 5000 EFS



VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

| Designação | Descrição | N.º de ident. | Cor | Dimensões | Largura da folha (máx.) |
|---------------------|---|---------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| GEZE TS 5000 EFS KB | Embalagem complexa, força de fecho EN 3-6, montagem de topo no lado da dobradiça, com função free swing elétrica, com calha deslizante e alavanca com função de engate conforto | 155479 | prateado | 327 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| GEZE TS 5000 EFS KB | Embalagem complexa, força de fecho EN 3-6, montagem de topo no lado da dobradiça, com função free swing elétrica, com calha deslizante e alavanca com função de engate conforto | 162085 | Idêntico ao aço inoxidável | 327 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| GEZE TS 5000 EFS KB | Embalagem complexa, força de fecho EN 3-6, montagem de topo no lado da dobradiça, com função free swing elétrica, com calha deslizante e alavanca com função de engate conforto | 155480 | conforme RAL | 327 x 47 x 60 mm | 1400 mm |