

Ficha de dados de produto

Embalagem completa

TS 5000 RFS *



Contacto de fecho superior da porta com calha deslizante EN 3-6 com função free swing elétrica e central do interruptor de fumaça

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- Montagem de topo no lado da dobradiça
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado com movimento livre
- Acessos sem barreiras conforme a DIN 18040

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Força de fecho progressiva ajustável pela frente
- A indicação da força de fecho proporciona o ajuste correto
- Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- Batente ajustável pela frente através de válvula
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- Fonte de alimentação para tensão de alimentação 230 V
- Interruptor de fumaça com ajuste do valor crítico de alarme, indicação da sujidade e tecla de libertação invisível para testes
- Possibilita a ligação de interruptores de fumaça adicionais

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Embalagem completa TS 5000 RFS *
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem de topo no lado da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Tensão de alimentação	230 V
Tensão de entrada	230 V CA
Frequência da tensão de alimentação	50/60 Hz
Tempo de ativação	100 %
Tipo de proteção	IP20
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Homologações	Homologação geral de construção DIBt como sistema de abertura fixa
Adequação portas corta-fogo	Sim
Placa de montagem com esquema de acordo com a adenda EN 1154	Sim
Comprimento	548 mm
Largura	66 mm
Altura	65 mm
Área de movimento livre	85 ° - 160 °
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	Não
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim



Imobilização	Elétrico, para função Free Swing
Interruptor de fumo integrado	Sim
Indicação de sujidade	Sim
Ajuste do valor crítico de alarme	Sim
Fonte de alimentação integrada	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tensão de alimentação	Dimensões
GEZE TS 5000 RFS KB *	Embalagem completa, tamanho EN 3-6, montagem de topo no lado da dobradiça, com função Free Swing elétrica, central de deteção de fumo integrada, calha deslizante e alavanca com função de engate confortável	155485	conforme RAL	230 V	548 x 66 x 65 mm
GEZE TS 5000 RFS KB *	Embalagem completa, tamanho EN 3-6, montagem de topo no lado da dobradiça, com função Free Swing elétrica, central de deteção de fumo integrada, calha deslizante e alavanca com função de engate confortável	155484	prateado	230 V	548 x 66 x 65 mm

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.