

Ficha de dados de produto

GEZE ActiveStop

integrado



Amortecimento bilateral da porta para portas batentes em madeira na área interior

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de encosto de madeira lado direito e lado esquerdo na área interior
- Portas de quartos com elevado conforto de passagem
- Portas de encosto até larguras de folha de 1100 mm
- Montagem integrada na folha da porta
- Acessos sem barreiras conforme a DIN 18040-2

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Ângulo de abertura da porta progressivamente ajustável entre 80° e 140°
- Para utilização em portas que abrem para a direita e para a esquerda sem conversão
- Abertura e fecho controlado de portas até ao peso máximo da folha de 45 kg
- Paragem suave, fecho silencioso e permanência da abertura confortável das portas
- As portas deixam praticamente de bater, os dedos deixam de ficar entalados, deixa de haver danos nas paredes e nos móveis
- Manutenção segura da porta na posição aberta sem necessidade de um batente da porta
- Amortecimento da abertura e fecho ajustável através de válvula no estado montado
- A válvula de segurança integrada protege contra sobrecarga

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	GEZE ActiveStop integrado
Profundidade	28 mm
Altura	64 mm
Peso da folha (máx.)	45 kg
Largura da folha (máx.)	1100 mm
Tipo de porta	nivelada, de fole
Espessura da folha a partir de	38 mm
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Folga da dobra da porta	Aprox. 6 mm de espaço disponível na área da alavanca
Tipo de montagem	tapado
Amortecimento de abertura ajustável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura na direção de fecho a partir de	25 °
Área de movimento livre	25 ° - 60 °
Amortecimento de abertura na direção de abertura a partir de	60 °
Ângulo de abertura da porta ajustável	Sim, progressiva
Permanência de abertura ajustável	80 ° - 140 °
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tipo de montagem
GEZE ActiveStop integrado	Amortecimento bilateral da porta para portas batentes em madeira na área interior	163411	prateado	286 x 32 x 45 x 28 mm	tapado

ACESSÓRIOS**COBERTURA DA BORDA DE FRESAGEM ***

Para a cobertura da borda de fresagem em portas de fole



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Cobertura da borda de fresagem *	10 unidades, para a cobertura da borda de fresagem em portas de fole	169724	branco RAL 9016
Cobertura da borda de fresagem *	10 unidades, para a cobertura da borda de fresagem em portas de fole	169725	cinzento RAL 7035
Cobertura da borda de fresagem	10 unidades, para a cobertura da borda de fresagem em portas de fole	170264	conforme RAL

DISPOSITIVO DE FRESAGEM *

Para a fresagem da folha da porta e da arquitrave para o GEZE ActiveStop integrado



Designação	Descrição	N.º de ident.
Dispositivo de fresagem *	Para trabalhar a folha da porta e a arquitrave com uma fresa superior habitual; inclui moldes para fresar as calhas deslizantes e o elemento base para o GEZE ActiveStop integrado	166886

TRAVAS, CALHA DESLIZANTE

Para fixação da calha deslizante montada tapada, em caso de profundidade de enroscamento insuficiente



Designação	Descrição	N.º de ident.
Travas para calha deslizante	Para fixação da calha deslizante montada integrada em arquitraves de madeira em caso de profundidade de enroscamento insuficiente dos parafusos de fixação	165814

GEZE ActiveStop integrado



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.