

Ficha de dados de produto

Folha passiva

Powerturn IS/TS *



Unidade de folha passiva para o programa Powerturn IS/TS

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de encosto até uma distância de dobradiça de 3.200 mm com montagem de tirante
- Portas de encosto até uma distância da dobradiça de 3000 mm com montagem de guia de roletes
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Força de fecho progressivamente ajustável de EN3-7
- Força de fecho progressivamente ajustável de EN4-7
- Com TS 5000 para montagem de topo no lado da dobradiça, força de fecho EN4-6 com amortecimento da abertura, sem guia de roletes

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Folha passiva Powerturn IS/TS *
Altura	70 mm
Profundidade	130 mm
Largura da folha (mín./ máx.)	1600 mm
Pré-carga da mola	EN7 - EN3
Montagem de topo no lado contrário da dobradiça com tirante	Sim
Montagem de topo no lado da dobradiça com calha deslizante	Sim
Batente mecânico	Sim
Regulação de sequência de fecho mecânica	Sim
Função Smart swing	Não
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Adequação portas corta-fogo	Sim
Interruptor de fumo integrado	Não

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (máx.)
TS 4000 para Powerturn IS/TS *	Montagem de topo no lado contrário da dobradiça, tamanho EN1-6 com amortecimento de abertura, sem tirante	164013	prateado	1600 mm
TS 5000 L para Powerturn IS/TS	Montagem de topo no lado da dobradiça, tamanho EN4-6 com amortecimento de abertura, sem guia de roletes	164012	prateado	1600 mm

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.