

Ficha de dados de produto

Calha deslizante R TS

5000 *



com central de deteção de fumo integrada e alavanca, sem
imobilização elétrica

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de uma folha
- Sistemas de abertura fixa com interruptor de fumo integrado
- Para a combinação com uma mola Free Swing ou íman de fixação
- Montagem no lado da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Central de detecção de fumo integrada
- Interruptor de fumaça com indicação da sujidade e ajuste do valor crítico de alarme
- Detetores de fumaça adicionais conetáveis
- Tensão de serviço 230 V CA
- Regulável na horizontal em 4 mm por orifícios alongados na posição de montagem
- Com corrediça aparafusada

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante R TS 5000 *
Tensão de alimentação	230 V AC
Tensão de entrada	230 V CA
Frequência da tensão de alimentação	50/60 Hz
Tempo de ativação	100 %
Tipo de proteção	IP20
Homologações	Homologação geral de construção DIBt como sistema de abertura fixa
Comprimento	745 mm
Largura	55 mm
Altura	30 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Opcional
Interruptor de fumo integrado	Sim
Indicação de sujidade	Sim
Ajuste do valor crítico de alarme	Sim
Fonte de alimentação integrada	Sim
Possibilidade de correção da altura	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tensão de alimentação	Dimensões
Calha deslizante R TS 5000 *	com central de detecção de fumo integrada e alavanca, sem imobilização elétrica	167813	prateado	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Calha deslizante R TS 5000 *	com central de detecção de fumo integrada e alavanca, sem imobilização elétrica	167815	Idêntico ao aço inoxidável	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Calha deslizante R TS 5000 *	com central de detecção de fumo integrada e alavanca, sem imobilização elétrica	167814	conforme RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

**ACESSÓRIOS****LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL**

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAGEM**PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE ***

Para calha deslizante R e RFS



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante R / RFS	123296	prateado
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante R / RFS	123297	conforme RAL

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.