

# Ficha de dados de produto

## Tirante TS 4000 / 2000



com imobilização mecânica ativável e desativável

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para a abertura fixa de portas não corta-fogo
- Portas de encosto à direita e à esquerda

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

→ Em caso de montagem de topo aplicável até ombreiras com 70 mm de profundidade

**DADOS TÉCNICOS**

Nome de venda	Tirante TS 4000 / 2000
Imobilização	Mecânico
Imobilização conectável e desconectável	Sim
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	70 ° - 150 °
Interruptor de fumo integrado	Não

**VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA**

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Ponto de imobilização mín.	Ponto de imobilização máx.
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102445	prateado	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102448	conforme RAL	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102447	branco RAL 9016	70 °	150 °

**MATERIAL DE MONTAGEM****PLACA DE MONTAGEM, TIRANTE \***

para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas	082506	conforme RAL
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas	057109	prateado

## Tirante TS 4000 / 2000



### PLACA DE MONTAGEM, TIRANTE

Para TS 4000/ TS 2000 em caso de montagem do braço paralelo



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	053319	bronze escuro
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	027460	conforme RAL
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	053318	prateado

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.