

Ficha de dados de produto

Calha deslizante ISM BG VPK TS 5000 completa CB flex *



Sistema de mola de calha deslizante, lado contrário da dobradiça para portas de duas folhas com função antipânico e regulação da sequência de fecho

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto de duas folhas com função antipânico
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta
- Portas de encosto até 2.800 mm de distância da dobradiça e 1.400 mm de largura de folha
- Portas até 180 kg
- Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça

Calha deslizante ISM BG VPK TS 5000 completa CB flex *



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embalagem completa com duas molas de porta TS 5000 L e TS 5000 L-IS com calha deslizante ISM
- Força de fecho progressivamente ajustável de EN2-6
- Para utilização em portas que abrem para a direita e para a esquerda sem conversão
- Função antipânico total em ambas as folhas da porta até medida x 110 mm
- A regulação da sequência de fecho mantém a folha principal na posição de espera até a folha passiva estar fechada
- Batente hidráulico, que acelera a porta pouco antes do sistema fechado
- A velocidade de fecho pode ser adaptada individualmente
- Amortecimento da abertura integrado, trava portas abertas subitamente
- Indicação ótica da força de fecho para controlar facilmente o ajuste
- Todas as funções ajustáveis pela frente

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante ISM BG VPK TS 5000 completa CB flex *
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Distância mínima da dobradiça	1300 mm
Largura mínima da folha passiva	380 mm
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Comprimento	2730 mm
Largura	55 mm
Altura	30 mm
Interruptor de fumo integrado	Não
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim
Possibilidade de correção da altura	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Solução de sistema para a aplicação geral em portas antipânico composta por 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x calha deslizante ISM BG, de extremo a extremo, com mecanismo de ativação integrado e alavancas	182650	branco RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Solução de sistema para a aplicação geral em portas antipânico composta por 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x calha deslizante ISM BG, de extremo a extremo, com mecanismo de ativação integrado e alavancas	182642	prateado		1400 mm

Calha deslizante ISM BG VPK TS 5000 completa CB flex *



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Solução de sistema para a aplicação geral em portas antipânico composta por 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x calha deslizante ISM BG, de extremo a extremo, com mecanismo de ativação integrado e alavancas	182643	conforme RAL		1400 mm

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.