

# Ficha de dados de produto

# **TS 5000 L-E-ISM VPK \***



Sistema de contacto de fecho superior da porta com calha deslizante no lado contrário da dobradiça para portas de duas folhas com função antipânico, regulação da sequência de fecho e imobilização elétrica

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de duas folhas com regulação de sequência de fecho
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado
- Montagem no lado contrário da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tensão de alimentação 24 V CC
- Força de retenção da imobilização eletromagnética ajustável progressivamente
- Compensação da altura de +/- 2 mm
- A regulação da sequência de fecho mantém a folha principal na posição de espera até a folha passiva estar fechada

### DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	TS 5000 L-E-ISM VPK *
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Tensão de entrada	24 V CC
Consumo elétrico	4.8 W
Tempo de ativação	100 %
Ondulação residual	20 %
Tipo de proteção	IP43
Distância mínima da dobradiça	1300 mm
Largura mínima da folha passiva	380 mm
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Comprimento	2730 mm
Largura	55 mm
Altura	30 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização na folha principal/passiva	Sim / Sim
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	80 °
Interruptor de fumo integrado	Não
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim
Possibilidade de correção da altura	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

### VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Ponto de imobilização mín.
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Solução de sistema para a aplicação geral em portas antipânico composta por 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x calha deslizante E-ISM BG com imobilização elétrica bilateral, de extremo a extremo, com mecanismo de ativação integrado e alavancas	182644	prateado		80 °

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Ponto de imobilização mín.
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Solução de sistema para a aplicação geral em portas antipânico composta por 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x calha deslizante E-ISM BG com imobilização elétrica bilateral, de extremo a extremo, com mecanismo de ativação integrado e alavancas	182645	conforme RAL		80 °

**ACESSÓRIOS****LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL**

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

**MATERIAL DE MONTAGEM****PLACA DE MONTAGEM, CALHA DESLIZANTE BG \***

para calha deslizante ISM-/ E-ISM BG VPK



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, calha deslizante BG *	para calha deslizante ISM-/ E-ISM BG VPK	139760	conforme RAL
Placa de montagem, calha deslizante BG *	para calha deslizante ISM-/ E-ISM BG VPK	139757	prateado



## ÂNGULO DO LINTEL \*

para calha deslizante ISM-/ E-ISM BG VPK



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel *	para calha deslizante ISM-/ E-ISM BG VPK	139763	conforme RAL
Ângulo do lintel *	para calha deslizante ISM-/ E-ISM BG VPK	139710	prateado

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.