

Ficha de dados de produto

Corpo de fecho TS 5000 SoftClose *



Para contactos de fecho superior da porta com calha deslizante EN 2-6 com uma velocidade de fecho de ajuste individual de 0-15° de ângulo de abertura da porta

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Força de fecho progressiva ajustável pela frente
- A indicação da força de fecho proporciona o ajuste correto
- Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- Batente / função de travagem final ajustável pela frente através da válvula
- Amortecimento da abertura ajustável pela frente, através da válvula
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- Montagem simples por serem poucos componentes e pelo facto de o ajuste ser rápido

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho TS 5000 SoftClose *
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça, Montagem de topo lado contrário da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Adequação portas corta-fogo	Sim
Placa de montagem com esquema de acordo com a adenda EN 1154	Sim
Comprimento	287 mm
Largura	47 mm
Altura	60 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Velocidade de fecho final, ajustável	Sim
Amortecimento de abertura integrado	Sim, hidraulicamente ajustável
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Interruptor de fumo integrado	Não



VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Direção DIN
Contacto de fecho da porta TS 5000 SoftClose *	Força de fecho EN 2-6, com amortecimento da abertura e velocidade de fecho final integrada e progressivamente ajustável para a travagem da porta (sem calha deslizante e alavanca)	183430	branco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	esquerda/direita
Contacto de fecho da porta TS 5000 SoftClose *	Força de fecho EN 2-6, com amortecimento da abertura e velocidade de fecho final integrada e progressivamente ajustável para a travagem da porta (sem calha deslizante e alavanca)	181792	prateado	287 x 47 x 60 mm	esquerda/direita
Contacto de fecho da porta TS 5000 SoftClose *	Força de fecho EN 2-6, com amortecimento da abertura e velocidade de fecho final integrada e progressivamente ajustável para a travagem da porta (sem calha deslizante e alavanca)	181793	conforme RAL	287 x 47 x 60 mm	esquerda/direita
Contacto de fecho da porta TS 5000 SoftClose *	Força de fecho EN 2-6, com amortecimento da abertura e velocidade de fecho final integrada e progressivamente ajustável para a travagem da porta (sem calha deslizante e alavanca)	183431	Corrediça de aço inoxidável	287 x 47 x 60 mm	esquerda/direita

MATERIAL DE MONTAGEM

ÂNGULO DO LINTEL

para TS 5000/TS 4000



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	049240	prateado
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	052352	bronze escuro
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	104451	conforme RAL

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.