

Ficha de dados de produto

Levolan 60 vidro

fixação de claraboia



Ferragem de corredeira para folhas de vidro com um peso de 60 kg e fixação de claraboia

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para portas de correr orientadas para o design na zona interior de escritórios e habitações
- Para todas as portas de correr de uma ou várias folhas
- Fixação diretamente no vidro
- Para a fixação na parede e no teto (exposta e tapada) bem como fixação de vidro
- Com Levolan 60 SoftStop amortecido de um ou ambos os lados
- Graças ao seu movimento silencioso com o Levolan 60 SoftStop, é especialmente adequado para escritórios e habitações

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A ferragem base é complementada com a variante de painel fixo modular como "Add-on"
- Peso de folha até 60 kg e fixação direta e, paredes de vidro ou claraboia
- Com amortecimento unilateral e bilateral para portas com peso de folha até 60 kg, que trava a porta com suavidade e a recolhe automaticamente para a posição final
- Perfis do chão e friso lateral pequenos possibilitam um generoso perfil de luz do espaço para painel fixo e porta de correr de vidro
- Envidraçado fixo através de juntas de borracha de execução simples e rápida

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda

Levolan 60 vidro fixação de claraboia

COMPOSTO POR

CONJUNTO DE COLA PARA VIDRO VSG/METAL *

Kit de cola para vidro/metal para ligação de esquadros de alumínio com vidros



Designação

Descrição

N.º de ident.

Conjunto de cola para vidro VSG/metal 50 g *

para até 30 elementos

133039

CONJUNTO COMPLETO LEVOLAN 60

Ferragem de corrediça Levolan para pesos de folha até 60 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto completo Levolan 60	Para montagem na parede	147169	Idêntico ao aço inoxidável	400 mm	1240 mm
Conjunto completo Levolan 60	Para montagem na parede	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Conjunto completo Levolan 60	Para montagem na parede	147167	Idêntico ao aço inoxidável	400 mm	840 mm
Conjunto completo Levolan 60	Para montagem na parede	147164	EV1	400 mm	840 mm
Conjunto completo Levolan 60	Para montagem na parede	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Conjunto completo Levolan 60	Para montagem na parede	147168	Idêntico ao aço inoxidável	400 mm	1040 mm

ACESSÓRIOS

PERFIL DE DISTÂNCIA À PAREDE LEVOLAN 60 / 120

Perfil de distância para montagem na parede Levolan 60/120



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	157993	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147571	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147557	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120 *	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147559	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147572	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147558	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	configurado conforme pedido do cliente	147573	
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	157991	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147560	Idêntico ao aço inoxidável

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147556	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147555	EV1

CONJUNTO LEVOLAN SOFTSTOPDUO, AMORTECIDO DE AMBOS OS LADOS, ATÉ 100 KG

Levolan SoftStopDuo amortecimento da abertura bilateral para pesos de folha até 100 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Levolan SoftStopDuo, amortecido de ambos os lados, até 100 kg	para amortecimento de abertura no lado esquerdo & no lado direito, composto por: 1 x unidade de amortecimento dupla, 2 x espaçadores - Levolan 60 e 2 x espaçadores - Levolan 120 para suporte de antepara, 2 x disparadores reguláveis, também reequipáveis - em caso de Levolan 60 largura mínima da folha 770 mm, em caso de Levolan 120 largura mínima da folha 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

CONJUNTO LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 60 KG

Levolan SoftStop amortecimento da abertura unilateral versão esquerda



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Levolan 60 SoftStop, amortecimento unilateral, até 60 kg	para amortecimento de abertura no lado esquerdo, composto por: 1 x unidade de amortecimento, 1 x espaçador para suporte de antepara, 1 x disparador, também reequipável - largura mínima da folha 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

**CONJUNTO LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 60 KG**

Levolan SoftStop amortecimento da abertura unilateral versão direita



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Levolan 60 SoftStop, amortecimento unilateral, até 60 kg	para amortecimento de abertura no lado direito, composto por: 1 x unidade de amortecimento, 1 x espaçador para suporte de antepara, 1 x disparador, também reequipável - largura mínima da folha 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.