

# Ficha de dados de produto

## Levolan 60 madeira



Ferragem de corrediça para folhas de madeira com um peso de 60 kg, para fixação de parede e fixação de teto



## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para portas de correr orientadas para o design na zona interior de escritórios e habitações
- Para todas as portas de correr de uma ou várias folhas
- Fixação na frente da parede
- Para a fixação na parede e no teto (exposta e tapada) bem como fixação de vidro
- Com Levolan 60 SoftStop amortecido de um ou ambos os lados
- Graças ao seu movimento silencioso com o Levolan 60 SoftStop, é especialmente adequado para escritórios e habitações

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ferragem de corrediça estilizada para portas de madeira com peso de folha até 60 kg
- Design estreito com técnica de ferragem integrada
- Completamente integrado na guia superior
- O sistema de montagem Levolan Smart fix reduz ao máximo a utilização de ferramentas de montagem - para uma instalação rápida e confortável
- Montagem final da ferragem da porta com um engate simples
- Com amortecimento unilateral e bilateral para portas com peso de folha até 60 kg, que trava a porta com suavidade e a recolhe automaticamente para a posição final
- Durabilidade testada segundo a DIN EN 1527 em 100 000 ciclos de ensaio

## DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Levolan 60 madeira
Material da folha	Madeira, Chapa de aço
Peso da folha (máx.)	60 kg
Largura da folha (mín.)	400 mm
Largura da folha (máx.)	1240 mm
Altura da folha (máx.)	3500 mm
Espessura da folha até	40 mm
Geometria da calha	reto
EN 1670 Resistência à corrosão	3 (de acordo com a EN 1670: Classe 0 = nenhuma definida, Classe 1 = reduzida, Classe 2 média, Classe 3 = elevada, Classe 4 = muito elevada, Classe 5 = extraordinária)
EN 1527 Funcionalidade permanente	100 000 ciclos de controlo
Tipo de montagem	Parede, Teto, Teto rebaixado, Fixação de vidro
Direção DIN	esquerda/direita
Comando manual	Sim
Superfície	anodizado
Cor	EV1

## COMPOSTO POR

### PERFIL DE APERTO FIXAÇÃO FOLHA DE MADEIRA/METAL

Perfil de aperto para a ligação de folhas de madeira e o rodízio Levolan 60/120



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de aperto fixação folha de madeira/metal	para fixação de folhas de portas em madeira/metal/plástico a Levolan 60 / 120	146958	EV1
Perfil de aperto fixação folha de madeira/metal	para fixação de folhas de portas em madeira/metal/plástico a Levolan 60 / 120	146957	EV1
Perfil de aperto fixação folha de madeira/metal	Por medida	146959	EV1

## CONJUNTO COMPLETO LEVOLAN 60

Ferragem de corrediça Levolan para pesos de folha até 60 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto completo Levolan 60	Para montagem na parede	147169	Idêntico ao aço inoxidável	400 mm	1240 mm
Conjunto completo Levolan 60	Para montagem na parede	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Conjunto completo Levolan 60	Para montagem na parede	147167	Idêntico ao aço inoxidável	400 mm	840 mm
Conjunto completo Levolan 60	Para montagem na parede	147164	EV1	400 mm	840 mm
Conjunto completo Levolan 60	Para montagem na parede	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Conjunto completo Levolan 60	Para montagem na parede	147168	Idêntico ao aço inoxidável	400 mm	1040 mm

## ACESSÓRIOS

### PERFIL DE DISTÂNCIA À PAREDE LEVOLAN 60 / 120

Perfil de distância para montagem na parede Levolan 60/120



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	157993	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147571	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147557	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120 *	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147559	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147572	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147558	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	configurado conforme pedido do cliente	147573	
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	157991	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147560	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147556	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147555	EV1

### CONJUNTO LEVOLAN SOFTSTOPDUO, AMORTECIDO DE AMBOS OS LADOS, ATÉ 100 KG

Levolan SoftStopDuo amortecimento da abertura bilateral para pesos de folha até 100 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Levolan SoftStopDuo, amortecido de ambos os lados, até 100 kg	para amortecimento de abertura no lado esquerdo & no lado direito, composto por: 1 x unidade de amortecimento dupla, 2 x espaçadores - Levolan 60 e 2 x espaçadores - Levolan 120 para suporte de antepara, 2 x disparadores reguláveis, também reequipáveis - em caso de Levolan 60 largura mínima da folha 770 mm, em caso de Levolan 120 largura mínima da folha 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

# Levolan 60 madeira



## CONJUNTO LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 60 KG

Levolan SoftStop amortecimento da abertura unilateral versão esquerda



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Levolan 60 SoftStop, amortecimento unilateral, até 60 kg	para amortecimento de abertura no lado esquerdo, composto por: 1 x unidade de amortecimento, 1 x espaçador para suporte de antepara, 1 x disparador, também reequipável - largura mínima da folha 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

## CONJUNTO LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 60 KG

Levolan SoftStop amortecimento da abertura unilateral versão direita



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Levolan 60 SoftStop, amortecimento unilateral, até 60 kg	para amortecimento de abertura no lado direito, composto por: 1 x unidade de amortecimento, 1 x espaçador para suporte de antepara, 1 x disparador, também reequipável - largura mínima da folha 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.