

Ficha de dados de produto

Levolan 120 madeira



Ferragem de corrediça para folhas de madeira com um peso de 120 kg, para fixação de parede e fixação de teto



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para portas de correr orientadas para o design na zona interior de escritórios e habitações
- Para todas as portas de correr de uma ou várias folhas
- Fixação na frente da parede
- Para a fixação na parede e no teto (exposta e tapada) bem como fixação de vidro
- Com Levolan 120 SoftStop amortecido de um ou ambos os lados
- Graças ao seu movimento silencioso com o Levolan 120 SoftStop, é especialmente adequado para escritórios e habitações

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ferragem de corrediça estilizada para portas de madeira com peso de folha até 120 kg
- Design estreito com técnica de ferragem integrada
- Completamente integrado na guia superior
- O sistema de montagem Levolan Smart fix reduz ao máximo a utilização de ferramentas de montagem - para uma instalação rápida e confortável
- Montagem final da ferragem da porta com um engate simples
- Com amortecimento unilateral e bilateral para portas com peso de folha até 120 kg, que trava a porta com suavidade e a recolhe automaticamente para a posição final
- Testado segundo a DIN EN 1527 em 100 000 ciclos de ensaio quanto à durabilidade

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Levolan 120 madeira
Material da folha	Madeira, Metal
Peso da folha (máx.)	120 kg
Número de folhas	1 folha
Largura da folha (mín.)	640 mm
Largura da folha (máx.)	1440 mm
Altura da folha (máx.)	3500 mm
Espessura da folha até	40 mm
Geometria da calha	reto
EN 1670 Resistência à corrosão	3 (de acordo com a EN 1670: Classe 0 = nenhuma definida, Classe 1 = reduzida, Classe 2 média, Classe 3 = elevada, Classe 4 = muito elevada, Classe 5 = extraordinária)
EN 1527 Funcionalidade permanente	100 000 ciclos de controlo
Tipo de montagem	Parede, Teto, Teto rebaixado, Fixação de vidro
Direção DIN	esquerda/direita
Comando manual	Sim
Superfície	anodizado

Cor

EV1

COMPOSTO POR

PERFIL DE APERTO FIXAÇÃO FOLHA DE MADEIRA/METAL

Perfil de aperto para a ligação de folhas de madeira e o rodízio Levolan 60/120



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de aperto fixação folha de madeira/metal	para fixação de folhas de portas em madeira/metal/plástico a Levolan 60 / 120	146958	EV1
Perfil de aperto fixação folha de madeira/metal	para fixação de folhas de portas em madeira/metal/plástico a Levolan 60 / 120	146957	EV1
Perfil de aperto fixação folha de madeira/metal	Por medida	146959	EV1

CONJUNTO COMPLETO LEVOLAN 120

Ferragem de corrediça Levolan para pesos de folha até 120 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto completo Levolan 120	Para montagem na parede	157943	Idêntico ao aço inoxidável	640 mm	1240 mm
Conjunto completo Levolan 120	Para montagem na parede	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Conjunto completo Levolan 120	Para montagem na parede	157944	Idêntico ao aço inoxidável	640 mm	1440 mm
Conjunto completo Levolan 120	Para montagem na parede	157939	EV1	640 mm	1240 mm

ACESSÓRIOS

PERFIL DE DISTÂNCIA À PAREDE LEVOLAN 60 / 120

Perfil de distância para montagem na parede Levolan 60/120



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	157993	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147571	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147557	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120 *	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147559	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147572	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147558	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	configurado conforme pedido do cliente	147573	
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	157991	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147560	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147556	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147555	EV1

CONJUNTO LEVOLAN 120 NT SOFTSTOP, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 120 KG

Levolan SoftStop amortecimento da abertura unilateral versão esquerda



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Levolan 120 NT SoftStop, amortecimento unilateral, até 120 kg	para amortecimento de abertura no lado esquerdo, composto por: 1 x unidade de amortecimento, 2 x espaçadores para suporte de antepara, 1 x disparador, também reequipável - largura mínima da folha unilateral 900 mm; bilateral 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

Levolan 120 madeira



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.