

# Ficha de dados de produto

## **Levolan 120 vidro**

## **fixação de teto**



Ferragem de corrediça para folhas de vidro com um peso de 120 kg e fixação de teto



## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para portas de correr orientadas para o design na zona interior de escritórios e habitações
- Para todas as portas de correr de uma ou várias folhas
- Fixação na frente da parede
- Para a fixação na parede e no teto (exposta e tapada) bem como fixação de vidro
- Com Levolan 120 SoftStop amortecido de um ou ambos os lados
- Graças ao seu movimento silencioso com o Levolan 120 SoftStop, é especialmente adequado para escritórios e habitações

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ferragem de corrediça estilizada para portas de vidro com vidro temperado de segurança 10 até 12 mm bem como vidro laminado de segurança até 12,76 mm e até pesos de folha de 120 kg
- Design estreito com técnica de ferragem integrada
- Completamente integrado na guia superior
- Perfil de revestimento adicional para a cobertura estética do lado posterior da guia superior
- O sistema de montagem Levolan Smart fix reduz ao máximo a utilização de ferramentas de montagem - para uma instalação rápida e confortável
- Montagem final da ferragem da porta com um engate simples
- Com amortecimento unilateral e bilateral para portas com peso de folha até 120 kg, que trava a porta com suavidade e a recolhe automaticamente para a posição final
- Durabilidade testada segundo a DIN EN 1527 em 100 000 ciclos de ensaio

## DADOS TÉCNICOS

Nome de venda

Levolan 120 vidro fixação de teto



## COMPOSTO POR

### PERFIL DE COBERTURA DE FIXAÇÃO AO TETO LEVOLAN 60 / 120

Perfil de antepara para ferragem de corrediça Levolan 60/120



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de cobertura de fixação ao teto Levolan 60 / 120	para revestimento da parte de trás em caso de montagem no teto	145600	EV1
Perfil de cobertura de fixação ao teto Levolan 60 / 120	para revestimento da parte de trás em caso de montagem no teto	145614	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de cobertura de fixação ao teto Levolan 60 / 120	para revestimento da parte de trás em caso de montagem no teto	145613	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de cobertura de fixação ao teto Levolan 60 / 120	para revestimento da parte de trás em caso de montagem no teto	157983	EV1
Perfil de cobertura de fixação ao teto Levolan 60 / 120	para revestimento da parte de trás em caso de montagem no teto	145598	EV1
Perfil de cobertura de fixação ao teto Levolan 60 / 120	para revestimento da parte de trás em caso de montagem no teto	145615	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de cobertura de fixação ao teto Levolan 60 / 120	configurado conforme pedido do cliente	145616	
Perfil de cobertura de fixação ao teto Levolan 60 / 120	para revestimento da parte de trás em caso de montagem no teto	145599	EV1
Perfil de cobertura de fixação ao teto Levolan 60 / 120	para revestimento da parte de trás em caso de montagem no teto	157985	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de cobertura de fixação ao teto Levolan 60 / 120	para revestimento da parte de trás em caso de montagem no teto	145611	EV1
Perfil de cobertura de fixação ao teto Levolan 60 / 120	para revestimento da parte de trás em caso de montagem no teto	145612	Idêntico ao aço inoxidável

### CONJUNTO DE COLA PARA VIDRO VSG/METAL \*

Kit de cola para vidro/metal para ligação de esquadros de alumínio com vidros



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de cola para vidro VSG/metal 50 g *	para até 30 elementos	133039

## CONJUNTO COMPLETO LEVOLAN 120

Ferragem de corrediça Levolan para pesos de folha até 120 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto completo Levolan 120	Para montagem na parede	157943	Idêntico ao aço inoxidável	640 mm	1240 mm
Conjunto completo Levolan 120	Para montagem na parede	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Conjunto completo Levolan 120	Para montagem na parede	157944	Idêntico ao aço inoxidável	640 mm	1440 mm
Conjunto completo Levolan 120	Para montagem na parede	157939	EV1	640 mm	1240 mm

## ACESSÓRIOS

### PERFIL DE DISTÂNCIA À PAREDE LEVOLAN 60 / 120

Perfil de distância para montagem na parede Levolan 60/120



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	157993	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147571	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147557	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120 *	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147559	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147572	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147558	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	configurado conforme pedido do cliente	147573	
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	157991	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147560	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147556	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147555	EV1

# Levolan 120 vidro fixação de teto



## CONJUNTO LEVOLAN 120 NT SOFTSTOP, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 120 KG

Levolan SoftStop amortecimento da abertura unilateral versão esquerda



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Levolan 120 NT SoftStop, amortecimento unilateral, até 120 kg	para amortecimento de abertura no lado esquerdo, composto por: 1 x unidade de amortecimento, 2 x espaçadores para suporte de antepara, 1 x disparador, também reequipável - largura mínima da folha unilateral 900 mm; bilateral 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.