

Ficha de dados de produto

Levolan 120 vidro fixação de teto rebaixada



Ferragem de corrediça para folhas de vidro com um peso de 120 kg e fixação de teto rebaixada

Levolan 120 vidro fixação de teto rebaixada



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para portas de correr orientadas para o design na zona interior de escritórios e habitações
- Para todas as portas de correr de uma ou várias folhas
- Fixação no teto com instalação rebaixada
- Para a fixação na parede e no teto (exposta e tapada) bem como fixação de vidro
- Com Levolan 120 SoftStop amortecido de um ou ambos os lados
- Graças ao seu movimento silencioso com o Levolan 120 SoftStop, é especialmente adequado para escritórios e habitações

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ferragem de corrediça estilizada para portas de vidro com vidro temperado de segurança 10 até 12 mm bem como vidro laminado de segurança até 12,76 mm e até pesos de folha de 120 kg
- Design estreito com técnica de ferragem integrada
- Completamente integrado na guia superior
- O sistema de montagem Levolan Smart fix reduz ao máximo a utilização de ferramentas de montagem - para uma instalação rápida e confortável
- Montagem final da ferragem da porta com um engate simples
- Com amortecimento unilateral e bilateral para portas com peso de folha até 60 kg, que trava a porta com suavidade e a recolhe automaticamente para a posição final
- Durabilidade testada segundo a DIN EN 1527 em 100 000 ciclos de ensaio
- Perfis de cobertura para a montagem no teto permitem um remate elegante entre a abertura do teto e a ferragem da porta

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda

Levolan 120 vidro fixação de teto rebaixada

Levolan 120 vidro fixação de teto rebaixada



COMPOSTO POR

CONJUNTO DE COLA PARA VIDRO VSG/METAL *

Kit de cola para vidro/metal para ligação de esquadros de alumínio com vidros



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de cola para vidro VSG/metal 50 g *	para até 30 elementos	133039

CONJUNTO DE COLA PARA VIDRO VSG/METAL *

Kit de cola para vidro/metal para ligação de esquadros de alumínio com vidros



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de cola para vidro VSG/metal 5x1 g *	para até 5 elementos	133056

CONJUNTO COMPLETO LEVOLAN 120

Ferragem de corrediça Levolan para pesos de folha até 120 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto completo Levolan 120	Para montagem na parede	157943	Idêntico ao aço inoxidável	640 mm	1240 mm
Conjunto completo Levolan 120	Para montagem na parede	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Conjunto completo Levolan 120	Para montagem na parede	157944	Idêntico ao aço inoxidável	640 mm	1440 mm
Conjunto completo Levolan 120	Para montagem na parede	157939	EV1	640 mm	1240 mm

Levolan 120 vidro fixação de teto rebaixada



ACESSÓRIOS

PERFIL DE DISTÂNCIA À PAREDE LEVOLAN 60 / 120

Perfil de distância para montagem na parede Levolan 60/120



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	157993	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147571	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147557	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120 *	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147559	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147572	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147558	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	configurado conforme pedido do cliente	147573	
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	157991	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147560	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147556	EV1
Perfil de distância à parede Levolan 60 / 120	Distância adicional de 10 mm, empilhável até 20 mm	147555	EV1

CONJUNTO LEVOLAN 120 NT SOFTSTOP, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 120 KG

Levolan SoftStop amortecimento da abertura unilateral versão esquerda



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Levolan 120 NT SoftStop, amortecimento unilateral, até 120 kg	para amortecimento de abertura no lado esquerdo, composto por: 1 x unidade de amortecimento, 2 x espaçadores para suporte de antepara, 1 x disparador, também reequipável - largura mínima da folha unilateral 900 mm; bilateral 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

Levolan 120 vidro fixação de teto rebaixada



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.