

Ficha de dados de produto

Perlan 140 madeira esquadro de fixação à parede tapado



Ferragem de corrediça para portas de madeira, plástico ou metal, com peso de folha até 140 kg e esquadro de fixação à parede tapado

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de correr com passagem intensa no interior
- Escritórios, habitações e salas de conferência e hotéis
- Montagem de ferragens em todas as áreas visíveis
- Para o design de espaços elegantes
- Fixação visível
- Portas de correr de uma e duas folhas

Perlan 140 madeira esquadro de fixação à parede tapado



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Ferragem de corrediça para pesos de folha até 140 kg
- Para materiais de folha em madeira, plástico ou metal
- A guia superior Perlan é aparafusada ao esquadro de fixação à parede pela parte inferior, tapando assim as fixações visíveis em estado montado
- Os perfis de distância possibilitam uma compensação rápida da distância entre a guia superior e os perfis de arquitrave rodapé salientes
- Com amortecimento unilateral e bilateral para portas com peso de folha até 80 kg, que trava a porta com suavidade e a recolhe automaticamente para a posição final
- Rolamentos de esferas de precisão no rodízio oferecem um movimento muito silencioso
- Durabilidade testada segundo a DIN EN 1527 em 100 000 ciclos de ensaio
- Placas de suspensão rebaixadas possibilitam uma montagem da porta com uma distância de abertura reduzida entre a guia superior e a aresta superior da porta

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda

Perlan 140 madeira esquadro de fixação à parede tapado

COMPOSTO POR

CONJUNTO PERLAN 140 PARA FOLHA DE MADEIRA

Ferragem de corrediça para folhas de vidro com peso de folha até 140 kg




Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de madeira	Para fixação no teto com placa de suspensão standard, peso da folha até 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

Perlan 140 madeira esquadro de fixação à parede tapado



ESQUADRO DE FIXAÇÃO À PAREDE TAPADO PERLAN


Esquadro de fixação à parede para a montagem tapada de calhas na parede



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	por medida, para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130449	Idêntico ao aço inoxidável
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	por medida, para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130443	EV1

ESQUADRO DE FIXAÇÃO À PAREDE TAPADO PERLAN

Esquadro de fixação à parede para a montagem tapada de calhas na parede



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tipo de montagem
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130445	Idêntico ao aço inoxidável	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130444	Idêntico ao aço inoxidável	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130447	Idêntico ao aço inoxidável	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130439	EV1	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130440	EV1	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130446	Idêntico ao aço inoxidável	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130435	EV1	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130436	EV1	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130438	EV1	Parede

Perlan 140 madeira esquadro de fixação à parede tapado



GUIA SUPERIOR PERLAN 140

Calha para ferragem de corredeira



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135061	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135050	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135049	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1

ACESSÓRIOS

CONJUNTO DE PERFIL DE SUSPENSÃO REBAIXADO

Para fresar na folha de madeira



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de perfil de suspensão rebaixado	2 unidades, para fresar na folha de madeira, inclusive parafusos de suspensão e chave de boca plana para regulação em altura	138015

BATENTE COM MOLLA DE IMOBILIZAÇÃO AJUSTÁVEL

Batente ajustável para ferragem de corredeira Perlan



Perlan 140 madeira esquadro de fixação à parede tapado



Designação	N.º de ident.
Batente com mola de imobilização ajustável	069274

MOLA DE IMOBILIZAÇÃO

Mola de imobilização para batente Perlan 140



Designação	N.º de ident.
Mola de imobilização	064242

BATENTE DA FOLHA


Batente para folha deslizante



Designação	N.º de ident.
Batente da folha	000339
Batente da folha	000342

AMORTECEDOR PARA GUIA INFERIOR CONTÍNUO *

Amortecedor para guias inferiores contínuas integradas no chão



Designação	N.º de ident.
Amortecedor para guia inferior contínuo	124655

Perlan 140 madeira esquadro de fixação à parede tapado



CONJUNTO GGS AÇO INOXIDÁVEL SUPORTE DE PONTOS

Suporte de pontos em aço inoxidável para vidro temperado de segurança ESG



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Conjunto GGS aço inoxidável suporte de pontos	2 unidades, escovadas, para folha de madeira e folha de vidro 8-12 mm, inclusive 4 mangas rampa (madeira) e material de montagem para vidro	127961	Aço inoxidável	8 - 12 mm

CONJUNTO PERLAN SOFTSTOP VERSÃO MÉDIA, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 80 KG

Perlan Softstop para amortecimento unilateral para pesos de folha até 80 kg e largura de folha de 900 a 1 290 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	O conjunto inclui: 2 x rodízios com unidade de amortecimento unilateral, 2 x batentes, 1 x disparador com parafuso de fixação, 2 x placas de suspensão standard	128877	900 mm	1290 mm

CONJUNTO PERLAN SOFTSTOP VERSÃO COMPRIDA, AMORTECIDO DE AMBOS OS LADOS, ATÉ 80 KG

Perlan SoftStop para amortecimento bilateral para pesos de folha até 80 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	O conjunto inclui: 2 x rodízios com unidade de amortecimento bilateral, 2 x batentes, 2 x disparadores com parafusos de fixação, 2 x placas de suspensão standard	128891	1290 mm	1700 mm

Perlan 140 madeira esquadro de fixação à parede tapado



CONJUNTO PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTECIDO DE AMBOS OS LADOS

Perlan SoftStopDuo com amortecimento bilateral para peso de folha até 80 kg



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Perlan SoftStopDuo, amortecido de ambos os lados, até 80 kg	O conjunto inclui: 2 x rodízios com unidade de amortecimento bilateral, 2 x batentes, 2 x disparadores com parafusos de fixação, 2 x placas de suspensão standard	150071	750 mm	1290 mm

PUXADOR BARRA CONFIGURADO *

Pega de empurrar - versão redonda para montagem em folhas de vidro



Designação	N.º de ident.	Cor
Puxador barra configurado *	127616	Aço inoxidável

CONJUNTO PERLAN SOFTSTOP VERSÃO CURTA, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 80 KG

Perlan Softstop amortecimento unilateral para pesos de folha até 80 kg e largura de folha de 575 até 900 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	O conjunto inclui: 2 x rodízios com unidade de amortecimento unilateral, 2 x batentes, 1 x disparador com parafuso de fixação, 2 x placas de suspensão standard	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140 madeira esquadro de fixação à parede tapado



PERFIL DE DISTÂNCIA 10 MM PARA ESQUADRO DE FIXAÇÃO À PAREDE TAPADO PERLAN 43 MM

Perfil de distância para montagem na parede para espessuras de folha até 43 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136679	EV1
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136711	EV1
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136712	EV1
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	configurado conforme pedido do cliente	136717	
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136680	EV1
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136716	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136714	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136715	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136713	Idêntico ao aço inoxidável

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.