

Ficha de dados de produto

Slimdrive SCR RC2 *



A união perfeita de design e segurança testada



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Sistemas de porta de duas folhas
- Portas interiores e portas exteriores com os mais elevados requisitos de segurança
- Entradas de edifícios de prestígio com muita incidência de luz
- Fachadas com construções envidraçadas sem mástique estreitas
- Fachadas de vidro que cumprem os mais rigorosos requisitos em termos de design
- Possibilita amplitudes de abertura de 800 a 2 500 mm
- Pesos de folha de porta até no máx. 120 kg

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Característica antirroubo certificada conforme a classe de resistência RC2 (Resistance Class)
- A função RC2 só está disponível no modo de operação "Noturno", no qual a porta é bloqueada através do bloqueio da barra
- Equipado com um bloqueio da barra e componentes de perfil reforçados
- Automatismo de corrente contínua, muito silencioso e de pouco desgaste com apenas 7 cm de altura
- Sistema composto por dois acionamentos que são ativados separadamente
- 40 % mais amplitude de abertura do que com os automatismos de portas de correr lineares
- Possibilita diversas variantes de automatismos e opções de equipamento
- Conectável e integrável na automação de edifícios através de padrão aberto (BACnet)
- Detecção de erros e registo automáticos
- Entradas e saídas livremente parametrizáveis para diferentes funções
- Bateria integrada para abertura de emergência, em caso de falhas relevantes para a segurança como, por exemplo, falha de rede
- O rodízio com auto limpeza reduz o custo de manutenção

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Slimdrive SCR RC2 *
Mobilidade sem barreiras	Sim
Velocidade de abertura ajustável (ventilação)	Sim
Velocidade de fecho regulável	Sim
Amplitude de abertura, 2 folhas	800 mm - 2500 mm
Altura livre de passagem	3000 mm
Altura da coroa (mín.)	75 mm
Peso da folha (máx.) 1 folha	120 kg
Peso da folha (máx.) 2 folhas	120 kg
Raio (mín.)	1300 mm

Versão folha móvel	10 mm vidro laminado de segurança, Vidros especiais mediante pedido
Versão painéis laterais	10 mm vidro laminado de segurança, Vidros especiais mediante pedido
Superfície	Pintura eletrostática a pó, cor RAL, Metal leve anodizado E6/EV1, Alumínio anodizado colorido segundo amostra, Revestimento especial mediante pedido
Versão construção em telhado	cobertura estética em chapa, teto impermeável com caleira
Iluminação	na variante com telhado
Revestimento do chão	Esteira para pés, Esteira de piso se o cliente desejar
Sistema de cortina de ar	possível, mas depende da estrutura do teto
Funções especiais mediante pedido	Sim
Comando	Interruptor de programa DPS, Interruptor de programa TPS, Comando mediante tecnologia do edifício
Conformidade com as normas	DIN 18650, EN 16005

ACESSÓRIOS**GC 307+ ***

Botão de aproximação sem contacto para a ativação de portas automáticas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tipo de montagem
GC 307+ (pictograma de mão) *	Botão de aproximação sem contacto para ativação de portas automáticas	195727	branco alpino	80 x 80 x 21 mm	Montagem à superfície
GC 307+ (símbolo WC) *	Botão de aproximação sem contacto para ativação de portas automáticas / Adequado para Powerturn, EMD e portas de correr padrão	195751	branco alpino	80 x 80 x 21 mm	Montagem à superfície
GC 307+ (pictograma de mão) *	Botão de aproximação sem contacto para ativação de portas automáticas	193226	branco alpino	80 x 80 x 8 mm	Embutida
GC 307+ (símbolo WC) *	Botão de aproximação sem contacto para ativação de portas automáticas / Adequado para Powerturn, EMD e portas de correr padrão	195750	branco alpino	80 x 80 x 8 mm	Embutida

FUNÇÃO DE COMPORTA *

Impede a abertura em simultâneo de duas portas consecutivas



Designação	N.º de ident.	Dimensões	Tipo de montagem
Função de comporta *	109072	192 x 164 x 87 mm	Montagem à superfície, Embutida

AIR 30 *

Sensor de infravermelho ativo para proteção do painel fixo de portas de correr semicirculares automáticas

**MINI BOTÃO SW ***

Pode ser aplicado na área de retalho para abrir uma vez portas automáticas para sair do edifício no modo de operação noturno



Designação	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tipo de montagem
Mini botão SW *	098861	preto	20 x 20 x 11 x 22 mm	Embutida

TEMPORIZADOR DE PROGRAMAS DIGITAL *

Para a alteração temporizada de modos de operação em portas automáticas



BOTÃO BASCULANTE E2

Ativação de todas as portas automáticas da GEZE



Designação	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tipo de montagem
Botão basculante E2	094013	branco puro mate	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Embutida

BOTÃO BASCULANTE LS 990

Ativação de todas as portas automáticas da GEZE



Designação	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tipo de montagem
Botão basculante LS 990	098396	Aço inoxidável	81 x 81 x 11 mm	Embutida

SERVICESCHNITTSTELLE

Diagnóstico e manutenção mais rápidos



Designação	N.º de ident.
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)	181028

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.