

Ficha de dados de produto

F 1200



Sistema de ferragem oscilo-batente de manivela para a ventilação manual de janelas grandes e pesadas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ventilação confortável e diária de divisões
- Ventilação progressivamente ajustável – desde a ventilação por fenda até à posição rebatida final
- Janela oscilo-batente
- Montagem em janelas de metal leve
- Montagem na folha e montagem de topo

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alcança, em todas as alturas de folhas, a amplitude de abertura basculante total de 180 mm
- A amplitude de abertura basculante é progressivamente ajustável
- Segurança funcional graças ao acionamento de manivela com indicador de controlo independentemente do peso
- Adequado para pesos de folha até 200 kg
- Segurança funcional através do acoplamento limitador de torque, por forma a evitar sobrecargas
- Sistema de ferragens opcionalmente expansível através de bloqueios centrais verticais e horizontais de acordo com o tamanho da folha
- Bloqueio seguro para qualquer número de pontos de trinco

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	F 1200
Amplitude de abertura (máx.)	180 mm
Largura da folha (mín.)	750 mm
Altura da folha (mín.)	750 mm
Peso da folha (máx.)	200 kg
Curso da ferragem	81 mm

COMPOSTO POR

ENGRENAGEM F 1200 *

Com manivela para o comando de janelas grandes e pesadas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Posição de montagem
Engrenagem F 1200 *	com manivela	063228	prateado	do lado esquerdo
Engrenagem F 1200 *	com manivela	063226	prateado	do lado direito

FERRAGEM BASE F 1200 *

Sistema de ferragem oscilo-batente de manivela para ventilação manual de divisões e escadarias



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Posição de montagem	Largura da folha (mín.)
Ferragem base F 1200 *	sem engrenagem, para montagem vertical da engrenagem / Sistema de ferragem oscilo-batente de manivela para ventilação manual de divisões e escadarias	062910	prateado	do lado esquerdo	750 mm
Ferragem base F 1200 *	sem engrenagem, para montagem vertical da engrenagem / Sistema de ferragem oscilo-batente de manivela para ventilação manual de divisões e escadarias	062908	prateado	do lado direito	750 mm

ENGRENAGEM F 1200 QUE PODE SER FECHADA

Engrenagem que pode ser fechada com manivela para o comando de janelas grandes e pesadas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Posição de montagem
Engrenagem F 1200 que pode ser fechada	pode ser fechada, com manivela	063230	prateado	do lado direito
Engrenagem F 1200 que pode ser fechada	pode ser fechada, com manivela	063232	prateado	do lado esquerdo

ENGRENAGEM F 1200 REMOVÍVEL

Com manivela removível para o comando de janelas grandes e pesadas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Posição de montagem
Engrenagem F 1200 removível	com manivela removível, sem manivela	063377	prateado	do lado esquerdo
Engrenagem F 1200 removível	com manivela removível, sem manivela	063375	prateado	do lado direito

F 1200



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.