

# Ficha de dados de produto Unidade de comando TZ 320 UP \*



Central de porta para o comando de aplicação universal e proteção de portas de saída de emergência interligadas



#### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- → Proteção conforme EltVTR de uma porta de saída de emergência contra uma passagem não autorizada
- → Aplicável em portas de uma ou duas folhas
- → A conectividade é possibilitada pelo bus, por ex. controlo de comportas, encaminhamento de alarmes, ligação ao sistema técnico de gestão de edifícios
- → Combinável com fechaduras do motor e acionamentos de portas batentes
- → Execução de uma porta de emergência bidirecional
- → A montagem embutida proporciona uma integração perfeita e sem interrupções no edifício

#### **CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- → Uma tampa de impacto de comando nivelado possibilita, em situações de pânico, um acionamento rápido e seguro da tecla de emergência iluminada
- → Terminais de ligação coloridos facilitam a ligação elétrica
- Três entradas livremente parametrizáveis e duas saídas livremente parametrizáveis oferecem inúmeras possibilidades para componentes adicionais
- → O número de entradas e saídas pode ser aumentado com a ajuda do módulo de interface IO 420 ou da caixa de terminais KL 220
- ightarrow Concebido para a montagem em programas de montagem embutida 55
- → Montável em tomadas embutidas com uma profundidade de 62,5 mm

#### **DADOS TÉCNICOS**

Nome de venda	Unidade de comando TZ 320 UP *
Tipo de montagem	Embutida
Temperatura de serviço	-10 - 55 °C
Tipo de proteção	IP30
Tensão de serviço	24 V DC
Consumo elétrico	100 mA
Tensão de alimentação	24 V DC
Capacidade de contacto	30 V / 1 A
Contacto de sabotagem	Sim
Número de entradas	3 Stk.
Número de saídas	2 Stk.
Tecla de emergência	Sim
Indicação ótica	sim
Volume	75 db
Com cabo plano	Sim
Parametrização	Terminal de serviço ST 220

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-21T14:42:53Z

## Ficha de dados de produto I Página 3 de 8

# Unidade de comando TZ 320 UP \*



Cumpre a diretiva relativa aos bloqueios elétricos de portas em saídas de emergência	Sim
Corresponde à EN 13637	Sim

## ACESSÓRIOS

GIRA RAHMEN E2 \*



#### KL 220 AP \*

Caixa de terminais para expansão do número de entradas e saídas analógicas de uma TZ 32x



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tensão de serviço
Caixa de terminais KL 220 montagem à superfície *	Caixa de plástico / L x A x P: 113 x 113 x 58 mm / Tipo de proteção: IP54 / com contacto de sabotagem	087262	cinzento	113 x 113 x 58 mm	24 V DC

### PLACA DE RELÉS RP 220 \*



Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Número de relés
Placa de relés RP 220	para aplicação universal / 2 contactos alternados sem potencial / Carga de comutação: 30 V / 1 A / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico: 10 mA / L x A x P: 28 x 25 x 18 mm	102355	28 x 25 x 18 mm	2 Stk.



#### NOT 220 AP \*

Botão de emergência das saídas de emergência para desligar a tensão de rede em caso de emergência ou em trabalhos de manutenção, à superfície



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tensão de serviço
Interruptor de emergência NOT 220 AP, IP65 *	em caixa de plástico IP65 / 94 x 94 x 122 mm / com sinalização de saída de emergência seta para baixo / Tensão de serviço: 24 V CC / Capacidade de contacto: 3 A, 250 V / 1 contacto de abertura	076777	cinzento	94 x 94 x 122 mm	24 V DC

#### **SCT 220 UP \***

Botão de chave para a ativação autorizada e para a alteração do modo de operação de portas automáticas, montagem embutida



Descrição	N.º de ident.	Cor	Tipo de montagem
Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com caixilho simples	094169	branco alpino	Embutida
Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves	094171	branco puro mate	Embutida
Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com semicilindro 30/10 / com caixilho simples / Tipo de proteção: IP20 / L x A x P: 81 x 81 x 62,5	094170	Aço inoxidável	Embutida
Programa de interruptor GIRA E2 / com semicilindro 30/10 / com caixilho simples / Tipo de proteção: IP20 / L x A x P: 81 x 81 x 62,5	094012	branco puro mate	Embutida
Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com semicilindro 30/10 / com caixilho simples / Tipo de proteção: IP20 / L x A x P: 81 x 81 x 62,5	089345	Aço inoxidável	Embutida
	Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com caixilho simples  Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves  Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com semicilindro 30/10 / com caixilho simples / Tipo de proteção: IP20 / L x A x P: 81 x 81 x 62,5  Programa de interruptor GIRA E2 / com semicilindro 30/10 / com caixilho simples / Tipo de proteção: IP20 / L x A x P: 81 x 81 x 62,5  Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com semicilindro 30/10 / com caixilho simples / Tipo de	Descriçãoident.Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com caixilho simples094169Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves094171Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com semicilindro 30/10 / com caixilho simples / Tipo de proteção: IP20 / L x A x P: 81 x 81 x 62,5094170Programa de interruptor GIRA E2 / com semicilindro 30/10 / com caixilho simples / Tipo de proteção: IP20 / L x A x P: 81 x 81 x 62,5094012Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com semicilindro 30/10 / com caixilho simples / Tipo de089345	Descriçãoident.CorModo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com caixilho simples094169branco alpinoModo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves094171branco puro mateModo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com semicilindro 30/10 / com caixilho simples / Tipo de proteção: IP20 / L x A x P: 81 x 81 x 62,5094170Aço inoxidávelPrograma de interruptor GIRA E2 / com semicilindro 30/10 / com 



#### **SCT 320 UP \***

Botão de chave para a ativação autorizada e para a alteração do modo de funcionamento de portas automáticas, embutido



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tensão de serviço	Tipo de montagem
SCT 320 UP, interruptor de chave	Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com contacto de sabotagem / com cabo plano / Carga de contacto: 24 V CC, 1A / Área de aplicação: locais secos / Sem caixilho	132278	antracite	24 V DC	Embutida
SCT 320 UP, interruptor de chave	Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com contacto de sabotagem / com cabo plano / Carga de contacto: 24 V CC, 1A / Área de aplicação: locais secos / Sem caixilho	131984	branco alpino	24 V DC	Embutida
SCT 320 UP, interruptor de chave	Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com contacto de sabotagem / com cabo plano / Carga de contacto: 24 V CC, 1A / Área de aplicação: locais secos / Sem caixilho	130370	branco puro mate	24 V DC	Embutida

#### **SCT 222** \*

Botão de chave para a ativação autorizada e para a alteração do modo de funcionamento de portas automáticas, embutido e à superfície



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tipo de montagem
Botão de chave SCT 222 com LEDs *	Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com placa frontal de alumínio / LED direito vermelho/verde, LED esquerdo amarelo / Tensão de serviço 24 V CC / Consumo elétrico: 30 mA / Tipo de proteção: IP54 / Dimensões: / L x A placa frontal: 100 x 110 mm / L x A x P caixa embutida: aprox. 70 x 80 x 48 mm	100064	prateado	100 x 110 x 48 mm	Embutida
Botão de chave SCT 222 com LEDs *	Modo manual nos dois lados, com semicilindro e três chaves / com placa frontal de alumínio / LED direito vermelho/verde, LED esquerdo amarelo / Tensão de serviço 24 V CC / Consumo elétrico: 30 mA / Tipo de proteção: IP54 / Dimensões: / L x A x P: 70 x 80 x 48	100065	prateado	70 x 80 x 48 mm	Montagem à superfície

## Ficha de dados de produto I Página 6 de 8

# Unidade de comando TZ 320 UP \*



#### **SLE 220** \*



Designação	N.º de ident.	Cor	Tensão de alimentação	Tensão de serviço	Tipo de montagem
SLE220,SIGNALLEUCHTE,UP,AS500,AW GN (115936) *	115936	verde	24 V DC	24 V DC	Embutida
SLE220,SIGNALLEUCHTE,UP,AS500,AW, RD (115934) *	115934	vermelho	24 V DC	24 V DC	Embutida

#### TERMINAL T 320 AP \*



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tensão de serviço
Terminal T 320 AP *	Consiste em: / Comando com tecla de emergência, / Botão de chave com semicilindro, / Placa da saída de emergência não iluminada / Tensão de serviço 24 V CC	141031	verde	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

#### **ST 220**

Terminal de serviço para a parametrização sem e com fios de produtos para portas e janelas da GEZE



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tensão de serviço
Terminal de serviço ST 220	para a parametrização e diagnóstico de TZ 320, TE 220, sistemas automáticos de porta, automatismos IQ windowdrive e THZ N4, THZ Comfort N4, funcionamento a bateria com 4x pilhas AAA (não incluídas no volume de fornecimento), indicação de texto claro em display iluminado, teclado de película para comando / As alterações de parâmetros nos sistemas GEZE podem apenas ser realizadas por técnicos autorizados pelo fabricante	087261	azul	80 x 125 x 37 mm	24 V



#### T 320 \*



Designação	Descrição	N.º de ident.	Tensão de serviço	Tipo de montagem
Steuerungseinheit T 320 UP *	(nenhum conjunto embutido completo disponível. composto por componentes individuais) / Unidade de comando com botão de emergência / Tampa de impacto em plástico transparente / Para programas de interruptores no sistema 55 / Montagem em tomadas embutidas com 62,5 mm de profundidade / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico: 100 mA	140999	24 V DC	Embutida

#### NOT 320 AP \*

Botão de emergência das saídas de emergência para desligar a tensão de rede em caso de emergência ou em trabalhos de manutenção, à superfície



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tensão de serviço	Tipo de montagem
0	com tampa sobreposta Jung AS 500 e caixilho simples / Tampa de impacto em plástico transparente / Dimensões tampa de impacto 55 x 55 mm / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico: 30 mA / 1 contacto de abertura / 1 contacto de fecho / Capacidade de contacto: 1A, 30 V	137967	branco alpino	24 V DC	Montagem à superfície

#### FONTE DE ALIMENTAÇÃO NT 1,1 A-24 V UP \*

Fonte de alimentação 24 V para montagem embutida



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tensão de alimentação	Dimensões
Fonte de alimentação NT 1,1 A-24 V UP	Montagem em tomada embutida	151426	preto	230 V AC	54 x 54 x 32 mm



#### **GIRA E2 BLINDABDECKUNG \***



Designação	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tipo de montagem
BLINDABDECKUNG M.TRAGRING E2 ANTHRAZIT (142492) *	142492	antracite	55 x 55 mm	Montagem à superfície
BLINDABDECKUNG M.TRAGRING E2,REINWEISS (093997)	093997	branco puro mate	55 x 55 mm	Montagem à superfície

<sup>\*</sup> Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.