

Ficha de dados de produto

A4000--B 2POL *



Contacto de abertura da porta com equipamento base

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas padrão
- Montagem nas portas que abrem para a esquerda e para a direita, bem como possibilidade de ser na vertical ou na horizontal
- Ligação a corrente alternada ou contínua



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura quase silenciosa em caso de corrente contínua com um clique
- A tecnologia de porta dupla permite uma maior faixa da tensão de serviço
- Díodo de proteção CEM bipolar integrado, que protege os componentes eletrônicos ligados da tensão de retorno
- Dimensões compactas
- Engate de raio regulável em 3 mm, na grelha de 0,75 mm
- Desbloqueio seguro da lingueta da porta mesmo sob elevada pré-carga
- Parafusos de ligação pré-montados e de montagem fácil

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	A4000--B 2POL *
Dimensões	15.8 x 73.5 x 25 mm
Direção DIN	esquerda/direita
Posição de ajuste x medida de grelha	4 x 0.75 mm
Profundidade de engate da lingueta	4.5 mm
Posição de montagem horizontal/vertical	Sim
Corrente de repouso	Não
Corrente de trabalho	Sim
Peça de troca	Não
Certificação para portas de proteção contra fumaça	Não
Desbloqueio mecânico	Não
Díodo de proteção da compatibilidade eletromagnética bipolar integrado	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Direção DIN
Contacto de abertura de vetor da porta A4000--B *	Princípio de funcionamento: Corrente de trabalho / Contacto momentâneo: 24 - 48 V CA/CC +/- 15% / Resistente ao funcionamento permanente: 24 V CA/CC +/- 15% / Consumo elétrico: 150 mA (com 24 V) / Dimensão (L x A x P): 15,8 x 72,5 x 25 mm	190971	vermelho	15.8 x 73.5 x 25 mm	esquerda/direita

A4000--B 2POL *



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.