

# Ficha de dados de produto

## A5000--E \*



Contacto de abertura da porta com processador de sinais

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fumaça e padrão com acionamentos de porta batente
- Montagem nas portas que abrem para a esquerda e para a direita, bem como possibilidade de ser na vertical ou na horizontal
- Ligação à corrente contínua

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Certificação para portas de proteção contra fumaça
- Processador de sinais com modo de poupança e ajuste da tensão automático
- A tecnologia de porta dupla permite uma maior faixa da tensão de serviço
- Díodo de proteção CEM bipolar integrado, que protege os componentes eletrônicos ligados da tensão de retorno
- Dimensões compactas
- Desbloqueio seguro da lingueta da porta mesmo sob elevada pré-carga

**DADOS TÉCNICOS**

Nome de venda	A5000--E *
Dimensões	15.8 x 62.8 x 25.5 mm
Direção DIN	esquerda/direita
Posição de ajuste x medida de grelha	4 x 0.75 mm
Profundidade de engate da lingueta	6.5 mm
Posição de montagem horizontal/vertical	Sim
Corrente de repouso	Não
Corrente de trabalho	Sim
Peça de troca	Não
Tensão de operação contínua	12 - 24 V DC +/- 15%
Certificação para portas de proteção contra fumaça	Sim
Desbloqueio mecânico	Não
Díodo de proteção da compatibilidade eletromagnética bipolar integrado	Sim
Tecnologia de porta dupla	Sim
Processador de sinais com modo de poupança	Sim

**VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA**

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Direção DIN	Tipo de montagem
Contacto de abertura compacto da porta A5000--E	Princípio de funcionamento: Corrente de trabalho / com processador de sinais integrado / Contacto momentâneo: 12 - 24 V CC / Resistente ao funcionamento permanente: 12 - 24 V CC / Consumo elétrico: máx. 500 mA / Dimensão (L x A x P): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	145182	15.8 x 62.8 x 25.5 mm	esquerda/direita	no caixilho da porta

## A5000--E \*



---

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.