

Ficha de dados de produto A5000--F *



Contacto de abertura da porta com módulo via rádio integrado

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- → Portas de proteção contra fumaça e padrão
- → Montagem nas portas que abrem para a esquerda e para a direita, bem como possibilidade de ser na vertical ou na horizontal
- → Ligação a corrente alternada ou contínua

A5000--F *



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- → Certificação para portas de proteção contra fumaça
- → A tecnologia de porta dupla permite uma maior faixa da tensão de serviço
- → Díodo de proteção CEM bipolar integrado, que protege os componentes eletrónicos ligados da tensão de retorno
- → O módulo via rádio integrado permite uma ativação sem fios
- → Dimensões compactas

DADOS TÉCNICOS

DADOU I ZUMIOUU				
Nome de venda	A5000F * 15.8 x 79.4 x 25.5 mm			
Dimensões				
Direção DIN	esquerda/direita			
Posição de ajuste x medida de grelha	4 x 0.75 mm			
Profundidade de engate da lingueta	6.5 mm			
Posição de montagem horizontal/vertical	Sim			
Corrente de repouso	Não			
Corrente de trabalho	Sim			
Peça de troca	Não			
Tensão de operação contínua	12 V DC +/- 15 %			
Certificação para portas de proteção contra fumaça	Sim			
Desbloqueio mecânico	Não			
Díodo de proteção da compatibilidade eletromagnética bipolar integrado	Sim			
Tecnologia de porta dupla	Sim			

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	ident.	Dimensões	Direção DIN	montagem
Contacto de abertura compacto da porta A5000F	Princípio de funcionamento: Corrente de trabalho / com radiorrecetor integrado / Resistente ao funcionamento permanente: 12 V CC / Consumo elétrico: 200 mA / Dimensão (L x A x P): 15,8 x 80 x 25,5 mm	144980	15.8 x 79.4 x 25.5 mm	esquerda/dir eita	no caixilho da porta

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

Ficha de dados de produto | Página 3 de 3

A5000--F *



^{*} Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.