

Ficha de dados de produto

A5000-FE



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fumaça e padrão com acionamentos de porta batente
- Montagem nas portas que abrem para a esquerda e para a direita, bem como possibilidade de ser na vertical ou na horizontal
- Ligação à corrente contínua

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Certificação para portas de proteção contra fumaça
- Processador de sinais com modo de poupança e ajuste da tensão automático
- A tecnologia de porta dupla permite uma maior faixa da tensão de serviço
- Díodo de proteção CEM bipolar integrado, que protege os componentes eletrônicos ligados da tensão de retorno
- Dimensões compactas
- Guia do engate para a montagem em portas com bordo de perfil fechado
- Desbloqueio seguro da lingueta da porta mesmo sob elevada pré-carga

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	A5000-FE
Dimensões	22.8 x 62.8 x 27.7 mm
Direção DIN	esquerda/direita
Posição de ajuste x medida de grelha	4 x 0.75 mm
Profundidade de engate da lingueta	6.5 mm
Posição de montagem horizontal/vertical	Sim
Corrente de repouso	Não
Corrente de trabalho	Sim
Peça de troca	Não
Tensão de operação contínua	12 - 24 V CA/CC +/- 15 %
Certificação para portas de proteção contra fumaça	Sim
Desbloqueio mecânico	Não
Díodo de proteção da compatibilidade eletromagnética bipolar integrado	Sim
Tecnologia de porta dupla	Sim
Processador de sinais com modo de poupança	Sim