

# Ficha de dados de produto

## FT200--B \*



Contacto de abertura da porta com equipamento base

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas corta-fogo com acionamentos de porta batente
- Montagem nas portas que abrem para a esquerda e para a direita, bem como possibilidade de ser na vertical ou na horizontal
- Ligação a corrente alternada ou contínua



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Homologação para portas corta-fumo e corta-fogo
- Abertura quase silenciosa em caso de corrente contínua com um clique
- A tecnologia de porta dupla permite uma maior faixa da tensão de serviço
- Díodo de proteção CEM bipolar integrado, que protege os componentes eletrônicos ligados da tensão de retorno
- Engate de raio regulável em 4 mm, na grelha de 1 mm

### DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	FT200--B *
Dimensões	20.5 x 69 x 28 mm
Direção DIN	esquerda/direita
Posição de ajuste x medida de grelha	5 x 1 mm
Profundidade de engate da lingueta	6 mm
Posição de montagem horizontal/vertical	Sim
Corrente de repouso	Não
Corrente de trabalho	Sim
Peça de troca	Não
Tensão de operação contínua	12V / 24V CA/CC
Certificação para portas de proteção contra fumaça	Sim
Adequação portas corta-fogo	Sim
Desbloqueio mecânico	Não
Díodo de proteção da compatibilidade eletromagnética bipolar integrado	Sim
Tecnologia de porta dupla	Sim

### VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Direção DIN
Contacto de abertura de porta corta-fogo FT200--B *	Contacto momentâneo: 12 - 48 V CA/CC / Resistente ao funcionamento permanente: 12 ou 24 V CA/CC +/- 15% / Consumo elétrico: 200 mA (a 12 V) / 100 mA (a 24 V) / Dimensão (L x A x P): 20,5 x 69 x 28 mm	184348	20.5 x 69 x 28 mm	esquerda/direita

## FT200--B \*



---

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.