Ficha de dados de produto

FT500-FB *

Contacto de abertura da porta com guia do engate

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas corta-fogo com acionamentos de porta batente
- Montagem nas portas que abrem para a esquerda e para a direita, bem como possibilidade de ser na vertical ou na horizontal
- Ligação a corrente alternada ou contínua

FT500-FB *

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Homologação para portas corta-fumo e corta-fogo
- Abertura quase silenciosa em caso de corrente contínua com um clique
- A tecnologia de porta dupla permite uma maior faixa da tensão de serviço
- Díodo de proteção CEM bipolar integrado, que protege os componentes eletrónicos ligados da tensão de retorno
- Dimensões compactas
- Guia do engate para a montagem em portas com bordo de perfil fechado

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	FT500-FB *
Dimensões	22.8 x 61.8 x 27.7 mm
Direção DIN	esquerda/direita
Posição de ajuste x medida de grelha	4 x 0.75 mm
Profundidade de engate da lingueta	6.5 mm
Posição de montagem horizontal/vertical	Sim
Corrente de repouso	Não
Corrente de trabalho	Sim
Peça de troca	Não
Tensão de operação contínua	12V / 24V CA/CC
Certificação para portas de proteção contra fumaça	Sim
Adequação portas corta-fogo	Sim
Desbloqueio mecânico	Não
Díodo de proteção da compatibilidade eletromagnética bipolar integrado	Sim
Tecnologia de porta dupla	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Direção DIN
Contacto de abertura de porta corta-fogo FT500-FB	Princípio de funcionamento: Corrente de trabalho / com guia do engate / Contacto momentâneo: 12 - 48 V CA/CC / Resistente ao funcionamento permanente: 12 ou 24 V CA/CC +/- 15% / Consumo elétrico: 200 mA (a 12 V) / 100 mA (a 24 V) / Dimensão (L x A x P): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	164906	22.8 x 61.8 x 27.7 mm	esquerda/direita

FT500-FB *

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.