

# Ficha de dados de produto

## Fonte de alimentação

### NT 2,5 A-24 V SM DIR



Fonte de alimentação de 24 V com controlo direcional / inversão da polaridade integrados para montagem à superfície

#### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para alimentação e ativação de motores de janela de 24 V
- Montagem à superfície

# Fonte de alimentação NT 2,5 A-24 V SM DIR



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fonte de alimentação potente com reduzidas dimensões
- Montagem simples e rápida

## DADOS TÉCNICOS

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nome de venda            | Fonte de alimentação NT 2,5 A-24 V SM DIR |
| Dimensões                | 200 x 50 x 25 mm                          |
| tensão de saída          | 24 V DC +/-5%                             |
| Corrente de saída (máx.) | 2.5 A                                     |
| Tensão de serviço        | 230 V AC                                  |
| Material                 | Plástico                                  |
| Tipo de proteção         | IP20                                      |

## VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

| Designação                                | Descrição  | N.º de ident. | Cor      | Dimensões        | Tensão de serviço |
|---|--|---------------|----------|------------------|-------------------|
| Fonte de alimentação NT 2,5 A-24 V SM DIR | Tensão de saída 24 V CC L x A x P: 200 x 50 x 25 mm<br>Montagem à superfície Com controlo direcional / inversão da polaridade integrados | 195293        | cinzento | 200 x 50 x 25 mm | 230 V AC          |