

# Ficha de dados de produto

# Revo.PRIME manual \*



Sistema de porta giratória manual com altura da coroa reduzida e sistema perfilado estreito para portas de três ou quatro folhas



### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Sistemas de portas de três e quatro folhas
- Portas interiores e exteriores pouco usadas
- Entradas de edifícios de prestígio com muita incidência de luz
- Fachadas com construções envidraçadas sem mástique estreitas
- Fachadas de vidro que cumprem os mais rigorosos requisitos em termos de design
- Possibilita diâmetros interiores de 1 800 até 3 600 mm
- Os sistemas perfilados adequados são sistemas de perfilaria fina com vidro ISO e vidro mono, sistema todo em vidro (GG) e sistema todo em vidro integrado (IGG)

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A mais bela forma de dar as boas-vindas: a delicada porta giratória Revo.PRIME, com a sua altura de coroa mínima de apenas 75 mm, sistemas de perfis estreitos de apenas 60 mm e um automatismo praticamente invisível, causam uma boa impressão na área de entrada. A avançada tecnologia do automatismo também garante o máximo conforto de passagem e segurança.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Para rodar as folhas da porta basta uma ligeira pressão com a mão
- Automatismo de portas automáticas económico, porque os dispositivos de segurança não são necessário conforme a EN 16005
- Remate preciso das folhas da porta com as paredes laterais
- Elevado efeito de isolamento contra corrente de ar, influências atmosféricas e ruído
- O limitador de rotações opcional regula a velocidade de rotação quando é atingido o número de rotações máx.
- O mecanismo automático de posicionamento opcional faz com que, após a passagem, a porta regresse à posição inicial

### DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Revo.PRIME manual *
Comando manual	Sim
Com limitador das rotações (opcional)	Sim
Com mecanismo de posicionamento (opcional)	Sim
Função servo	Não
Diâmetro interior (mín.)	1800 mm
Diâmetro interior (máx.)	3800 mm
Para sistemas de portas de 3 folhas	Sim
Para sistemas de portas de 4 folhas	Sim



Altura livre de passagem	3000 mm
Altura da coroa (mín.)	75 mm
Versão painéis laterais	10 mm vidro laminado de segurança, Enchimento de painéis 22 mm, Painel liso de 34 mm, Vidros especiais mediante pedido
Versão construção em telhado	cobertura estética em chapa, teto impermeável com caleira
Iluminação	na variante com telhado
Revestimento do chão	Esteira para pés, Esteira de piso se o cliente desejar
Sistema de cortina de ar	Cortina de ar elétrica, Cortina de ar de água quente, possível, mas depende da estrutura do teto
Disposição do fecho noturno	Interior, Exterior
Tipo de fecho noturno	Manual
Modelo de fecho noturno	10 mm vidro laminado de segurança, Vidro ISO 22 mm, Enchimento de painéis 22 mm, Vidros especiais mediante pedido
Bloqueio	Manual, Tirante, eletromecânico
Puxadores de porta horizontais ou verticais	Sim
Anel de chão	Sim
Automatismo de pavimento	Não
Botão para pessoas com mobilidade reduzida	Não
Conformidade com as normas	EN 16005

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.