

Ficha de dados de produto

Terminal de saída myGEZE

Control com relé de 2 canais *



Terminal de saída digital com duas saídas de relé isentas de potencial, e um contacto de permutação, respetivamente

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Integração de componentes não compatíveis com BUS no sistema de edifícios GEZE
- Indicado para sinais com uma tensão nominal de 125 V CA / 30 V CC

Terminal de saída myGEZE Control com relé de 2 canais *



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Dois canais que apresentam o seu estado do sinal por díodos luminosos
- Duas saídas de comutação
- Os LEDs de estado indicam diretamente o estado da saída

DADOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------|---|
| Nome de venda | Terminal de saída myGEZE Control com relé de 2 canais * |
| Dimensões | 12 x 100 x 68 mm |
| Temperatura de serviço | -10 - 40 °C |
| Tipo de montagem | Montagem da calha |
| Corrente de comutação | 2 A |

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

| Designação | N.º de ident. | Dimensões | Tipo de montagem |
|--|---------------|------------------|-------------------|
| myGEZE Control 2K.-REL.-AUSGANG (201581) * | 201581 | 12 x 100 x 68 mm | Montagem da calha |

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.